



PROFESSIONAL  
KITCHEN EQUIPMENT



yatogastro.com


### Listwowa pakowarka próżniowa

Profesjonalne urządzenie do pakowania próżniowego zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezużytych produktów.

- funkcje pakowania próżniowego automatycznego i pulsacyjnego oraz zgrzewania
- możliwość marynowania i pakowania w pojemnikach przy wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów
- regulacja zgrzewania w zakresie 0-6 sek.
- wyświetlacz LCD
- rękojeść z przyciskami szybkiego startu i zgrzewania, ułatwiająca obsługę urządzenia jedną ręką
- szerokość listwy zgrzewającej: 5 mm
- podciśnienie pompy: 0,0958 MPa
- automatyczne wyłączenie po 10 min
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

<b>700W</b>	<b>MAX 320mm</b> SEALING BAR LISTWA	<b>5.0 mm</b> SEAL WIRE WIDTH SZEROKOŚĆ TAŚMY ZGRZEWAJĄCEJ	<b>SS</b> STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNIA
<b>DUAL PUMP</b> PODWÓJNA POMPA	<b>PULS VACUUM</b> PAKOWANIE PULSACYJNE	<b>IMPULS BAG SEALING</b> PULSACYJNE ZGRZEWANIE WORKÓW	<b>MARINATE</b> MARYNOWANIE



YATO 	(W)	(mm)	LISTWA (mm)	(m <sup>3</sup> /h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09315	700	390 x 275 x 135	320	1	799.-	982.77


### Komorowa pakowarka próżniowa

Profesjonalne urządzenie do pakowania próżniowego zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezużytych produktów.

- 5 poziomów mocy pakowania do wyboru oraz możliwość indywidualnego ustawienia mocy
- marynowanie produktów w 1-11 cyklach po 9 min każdy
- regulacja zgrzewania w zakresie 0-6 sek.
- łatwy w obsłudze panel z wyświetlaczem LCD
- dodatkowy zaczep na worki utrzymuje je w stabilnej pozycji, zapobiegając wysłiznięciu się podczas zgrzewania
- przezroczysta pokrywa z poliwęglanu umożliwia śledzenie procesu pakowania
- dokładniejsze mycie komory dzięki demontowalnej listwie
- szerokość listwy zgrzewającej: 3,5 mm
- podciśnienie pompy: 0,1006 MPa
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

<b>630W</b>	<b>MAX 300mm</b> SEALING BAR LISTWA	<b>3.5 mm</b> SEAL WIRE WIDTH SZEROKOŚĆ TAŚMY ZGRZEWAJĄCEJ	<b>SS</b> STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNIA
<b>110/60 mm</b>			



YATO 	(W)	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	(m <sup>3</sup> /h)	(kg)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09317	630	430 x 360 x 345	350 x 300 x 110	300	4.6	24.4	2 299.-	2 827.77

## Pakowarki próżniowe

Profesjonalne urządzenia do pakowania próżniowego, zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezużytych produktów.

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- w pełni automatyczny proces pakowania
- możliwość regulacji czasu zgrzewania
- cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie i utrzymanie w czystości
- transparentna pokrywa z grubego, mocnego tworzywa umożliwia śledzenie procesu pakowania
- dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



**SS**  
STAINLESS STEEL  
STAL NIERDZEWNA



## Pakowarki nastawne

YATO	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m <sup>3</sup> /h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09303	480 x 330 x 320h	385 x 280 x 50 (100)	260	230	370	10	3 250.-	3 997.50
YG-09304	480 x 370 x 435h	370 x 320 x 135 (185)	300	230	370	10	3 750.-	4 612.50
YG-09305	560 x 425 x 460h	450 x 370 x 170 (220)	350	230	900	20	4 250.-	5 227.50

## Pakowarki wolnostojące

- posiadają 4 kółka z hamulcami



YATO	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m <sup>3</sup> /h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09310	555 x 475 x 1000h	440 x 420 x 75 (125)	2 x 420	230	900	20	5 650.-	6 949.50
YG-09311	555 x 475 x 1050h	440 x 420 x 150 (200)	400	230	900	20	5 520.-	6 789.60
YG-09312	630 x 790 x 960h	720 x 480 x 150 (210)	2 x 460	230	900	20	7 750.-	9 532.50



## Worki do pakowarek próżniowych

Przydatne w gastronomii, przemyśle spożywczym oraz handlu. Umożliwiają szczelne zapakowanie żywności bez dostępu tlenu lub w atmosferze modyfikowanej (MAP), wydłużając jej ważność. Idealnie nadają się do mrożenia produktów sezonowych, półproduktów i nadwyżek produkcyjnych.

- 100 szt. w zestawie
- 2-warstwowe
- warstwa zewnętrzna z mocnego, wytrzymałego poliamidu, który gwarantuje szczelność i hermetyczność
- warstwa wewnętrzna wykonana z polietylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
- grubość całkowita: 70 µm
- nie zawierają szkodliwego BPA
- odporne na działanie promieni UV

**x100** **70 µm**



## Worki do pakowarek komorowych

**PA/PE**

## Worki do sous vide i pakowarek komorowych

Polecane do przygotowywania potraw w technologii sous vide, marynowania, pasteryzowania.

- możliwość stosowania w temperaturze od -20 do +120°C

**PA/PE SV** **120°C (max)**

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09330	140 x 200	13.24	16.29
YG-09331	160 x 230	17.40	21.40
YG-09332	200 x 300	22.80	28.04
YG-09333	250 x 350	33.16	40.79
YG-09334	300 x 400	41.10	50.55

YATO	(mm)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09335	140 x 200	13.-	15.99
YG-09336	160 x 230	16.75	20.60
YG-09337	200 x 300	27.50	33.83
YG-09338	250 x 350	40.-	49.20
YG-09339	300 x 400	55.-	67.65

### Pakowarka próżniowa przemysłowa


Profesjonalne urządzenie do pakowania próżniowego, zwiększającego termin przydatności produktów do spożycia. Niezbędne podczas przygotowywania sous vide, marynowania potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezwytych produktów.

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- w pełni automatyczny proces pakowania
- możliwość regulacji czasu zgrzewania
- cyfrowy wyświetlacz i wskaźnik ciśnienia zapewniają pełną kontrolę nad pakowaniem
- zaokrąglone kształty ułatwiają czyszczenie i utrzymanie w czystości
- dodatkowa wypukłość pokrywy zwiększa wysokość komory próżniowej
- listwa zgrzewająca z numeratorami umożliwia znakowanie partii
- zasilanie: 380-415 V~ 50/60 Hz



- SS**  
STAINLESS STEEL  
STAL NIERDZEWNA
- 2x**  
**720x560**  
mm  
CHAMBER  
KOMORA
- 160**  
mm
- 2x20**  
m<sup>3</sup>/h  
PUMP EFFICIENCY  
WYDAJNOŚĆ POMPY
- 2x900W**



YATO 	(mm)	KOMORA (mm)	LISTWA (mm)	V (l)	(W)	(m <sup>3</sup> /h)	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-09307	720 x 1460 x 980h	720 x 560 x 160	2 x 600	480	2 x 900	2 x 20	18 500.-	22 755.-

### Szafy chłodnicze i mroźnicze

Profesjonalne urządzenia do przechowywania produktów spożywczych.


- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- górny agregat chłodniczy Danfoss
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komora w standardzie GN 2/1 z oświetleniem LED
- regulowana wysokość: 2010-2070 mm
- powlekanie półki o wymiarach 534 x 650 mm i max. obciążeniu 40 kg każda
- drzwi samozamykające z zamkiem
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wewnętrzny filtr HEPA
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz



- SS 201**  
STAINLESS STEEL  
STAL NIERDZEWNA
- FORCED AIR CIRCULATION**  
WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA
- AUTOMATIC DEFROST**  
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
- max 40kg**  
SHELF / PÓLKA
- SELF CLOSING DOOR**  
SAMO-ZAMYKAJĄCE DRZWI
- LOCK**  
ZAMKNIĘCIE
- LED LIGHT**  
OSWIETLENIE
- x4 120-180 mm**  
ADJUSTABLE FEET  
REGULOWANE NÓŻKI
- R290**  
REFRIGERANT  
CZYNNIK CHŁODNICZY
- GN 2/1**
- HEPA**  
FILTER / FILTR

### Szafy chłodnicze i mroźnicze 1-drzwiowe


- 3 powlekanie półki

YATO 	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05215	-2/+8	600	680 x 810 x 2010	195	110	887	4 795.-	5 897.85
YG-05200	-2/+8	650	740 x 830 x 2010	215	121	1081	4 995.-	6 143.85
YG-05216	-18/-22	600	680 x 810 x 2010	450	117	2738	5 550.-	6 826.50
YG-05201	-18/-22	650	740 x 830 x 2010	480	126	2351	5 750.-	7 072.50



### Szafy chłodnicze i mroźnicze 2-drzwiowe

- 6 powlekaných półek

YATO 	(°C)	V (l)	(mm)	(W)	(kg)	(kWh/rok)*	PLN (netto)	PLN (brutto)
YG-05220	-2/+8	1200	1340 x 810 x 2010	400	167	1716	7 350.-	9 040.50
YG-05210	-2/+8	1300	1480 x 830 x 2010	440	188	1517	7 750.-	9 532.50
YG-05221	-18/-22	1200	1340 x 810 x 2010	700	177	4238	7 880.-	9 692.40
YG-05211	-18/-22	1300	1480 x 830 x 2010	780	201	3650	8 650.-	10 639.50

\* zużycie energii