



KATALOG URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

REFRIGERATION EQUIPMENT CATALOGUE

Spis treści / table of contents

O nas / About us	4
Produkty / Products	6
Historia / History	8
Timeline	10
Nasze realizacje / Our projects	15

Szafy i stoły chłodnicze 19

Refrigerated cabinet and tables

Basic	20
 Gastro	22
Simple	24
Eco Glass	26
 Simple Wine	28
Pro Seasoning	30
Pro Vine	32
Pro Cheese	34
Pro Food	36
Ice	38
Zoe	40
Stoły PRO	42

Witryny i lamy cukiernicze, dystrybutory do lodów 45

Refrigerated display cases and ice cream display freezers

 Vertika Advance	46
 Vertika Advance NZ	48
 Vertika Advance Cashier	50

Vertika	52
Vertika NZ	54
Vertika Pure	56
Vertika Pure NZ	58
 Puerta Sweet	60
 Puerta Bakery	62
Krakus	64

Lady 67

Refrigerated counters

 Maxi Advance	68
 Maxi Advance SQ	70
 Maxi Advance corners	72
Futura	74
Futura corners	76

Regały chłodnicze 79

Multideck chillers

 ChillView	80
 Maro	82

Urządzenia zapleczone i specjalistyczne 85

Storage cabinets & specialized equipment

KNO	86
Typ Z	88
 Berry	90

BOLARUS S.A.

Międzynarodowy lider w projektowaniu i produkcji urządzeń chłodniczych
International leader in the design and manufacture of refrigeration equipment

To tu od ponad 60 lat powstają niepowtarzalne, wyjątkowe i niezawodne meble chłodnicze, będące połączeniem techniki i designu.

Nasze rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie w sklepach, restauracjach, cukierniach, piekarniach, stacjach benzynowych, a także w placówkach branży laboratoryjnej.

Niesłabnąca popularność urządzeń Bolarus i zadowolenie klientów są dla nas motorem rozwoju, a jakość to nasza idée fixe.

Od momentu powstania w 1962 roku, zajmujemy pozycję lidera rynku dostawców urządzeń chłodniczych, ciesząc się zaufaniem klientów z całego świata. Status quo nas nie satysfakcjonuje – dążymy do tego, aby stać się coraz lepszymi i iść o krok dalej. Stawiamy sobie ambitne cele i wytrwale dążymy do ich osiągnięcia.

To co nas określa, to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, przekraczanie granic wyobraźni, nieustanne słuchanie potrzeb klienta. Finalnym efektem ma być produkt szyty na jego miarę, niezawodny, nowoczesny, zgodny z aktualnymi trendami rynkowymi.

For over 60 years, we have been creating unique, high-quality, and reliable refrigeration units that combine advanced technology with refined design.

Our solutions are widely used in retail stores, restaurants, pastry shops, bakeries, petrol stations, and laboratory facilities.

The lasting popularity of Bolarus equipment and our customers' satisfaction drive our continuous development, while uncompromising quality remains our core value.

Founded in 1962, we are a trusted market leader in refrigeration equipment, serving customers worldwide. We are not satisfied with the status quo—we continuously raise our standards, set ambitious goals, and consistently move forward.

What defines us is our constant pursuit of innovation, our ability to exceed expectations, and our close cooperation with customers. The result is tailor-made refrigeration solutions that are reliable, modern, and aligned with current market trends.



Branże, w których działamy:

Industries we serve:



HoReCa



Sklepy i Supermarkety
Shops & Supermarkets



Cukiernie i kawiarnie
Pastry Shops & Cafés



Stacje benzynowe
Petrol Stations



Produkty / Products

Nasze urządzenia dla Twojego biznesu

Posiadamy różnorodną gamę produktów chłodniczych, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby Twojego biznesu.

Our appliances for your business

We offer a diverse range of refrigeration products that meet the highest standards and cater to the needs of your business.




Szafy i stoły chłodnicze
Refrigerated cabinets and tables



Witryny cukiernicze
i dystrybutory do lodów
*Refrigerated display cases and
ice cream display freezers*




Lady chłodnicze
Refrigerated counters



Szafy chłodnicze laboratoryjne
Refrigerated laboratory cabinets



Regały chłodnicze
Refrigerated racks



Urządzenia zapleczerw
i specjalistyczne
*Back-of-house and specialized
refrigeration equipment*





W Bolarus S.A. mamy świadomość, że troska o środowisko, to fundamentalne wyzwanie XXI wieku. Czujemy się odpowiedzialni za ochronę zasobów naturalnych, dlatego wdrażamy proekologiczne rozwiązania, które mają na celu ochronę naszego domu – Ziemi.

- w układach chłodniczych stosujemy wyłącznie ekologiczne czynniki chłodnicze (bez HCF i HCFC) o niskim lub zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego
- używamy ekologicznej pianki poliuretanowej, dzięki czemu eliminujemy szkodliwe substancje z procesu izolowania i zmniejszamy energochłonność urządzeń
- w wybranych urządzeniach stosujemy VACCUM panele
- nieustannie modernizujemy park maszynowy, inwestując w energooszczędne urządzenia. Tym samym zmniejszamy ślad węglowy.

At Bolarus S.A. , we recognize that caring for the environment is one of the fundamental challenges of the 21st century. We feel responsible for protecting natural resources, which is why we implement environmentally friendly solutions aimed at safeguarding our home—the Earth.

- In our refrigeration systems, we use only eco-friendly refrigerants (free from HCF and HCFC) with low or zero global warming potential
- We use environmentally friendly polyurethane foam, eliminating harmful substances from the insulation process and reducing the energy consumption of our equipment
- Selected units are equipped with VACUUM insulation panels
- We continuously modernize our machinery, investing in energy-efficient equipment and thereby reducing our carbon footprint

Historia / History

Międzynarodowy lider w projektowaniu i produkcji urządzeń chłodniczych
International leader in the design and manufacture of refrigeration equipment

Firma Bolarus powstała w 1962 roku z inicjatywy Adolfa Mitera, ówczesnego dyrektora Przedsiębiorstwa Remontowo – Montażowego Handlu Wewnętrznego w Krakowie. Na mocy jego decyzji powstał w Bochni dział produkcji, który zapoczątkował rozwój marki znanej dziś w kraju i za granicą.


Już od początku działalności Bolarus S.A. koncentrowała się na precyzji wykonania i niezawodności oferowanych rozwiązań. W 1962 roku do sprzedaży trafiły pierwsze szafy chłodnicze serii KRAKUS, a także maszyny do produkcji lodów oraz kontenery do ich przechowywania.

Bolarus S.A. was founded in 1962 on the initiative of Adolf Mitera, then Director of the Repair and Assembly Enterprise for Internal Trade in Kraków. His decision to establish a production department in Bochnia marked the beginning of a company that would later gain recognition both in Poland and internationally.

From the very beginning, Bolarus S.A. has focused on precision engineering and reliability. As early as 1962, the company introduced its first KRAKUS refrigeration cabinets, along with ice cream machines and ice storage containers.



A.Mitera, pomysłodawca i założyciel dzisiejszej firmy Bolarus. Archiwum własne.
 The visionary and founder of the present-day company



Archiwum własne / Personal archive



Archiwum własne / Personal archive

Na przestrzeni kolejnych dekad firma konsekwentnie rozwijała swoje zaplecze technologiczne, poszerzała portfolio produktów oraz inwestowała w kompetencje zespołu. Dzięki temu Bolarus S.A. zyskała pozycję jednego z wiodących producentów w swojej branży.

Over the following decades, Bolarus S.A. consistently expanded its technological capabilities, broadened its product portfolio, and invested in the development of a highly qualified team. These efforts enabled the company to establish itself as one of the leading manufacturers in its sector.



Archiwum własne / Personal archive

Dziś Bolarus S.A. to marka kojarzona z wysoką jakością, innowacyjnością oraz odpowiedzialnym podejściem do biznesu. Ponad 60 lat doświadczenia pozwala nam tworzyć rozwiązania spełniające wymagania nowoczesnego rynku i budować długofalowe relacje z partnerami na całym świecie.

Today, Bolarus S.A. is synonymous with quality, innovation, and a responsible approach to business. More than 60 years of experience allow us to deliver solutions that meet the demands of modern markets and to build long-term partnerships with customers worldwide.



Obraz olejny, Waleria Kasprzyk (1912-1992), własność Muzeum im. Stanisława Fishera w Bochni
Oil painting by Walerian Kasprzyk (1912-1992), from the collection of the Stanisław Fischer Museum in Bochnia.



Archiwum własne / Personal archive

1965

Dywersyfikacja Diversification

Nasz oddział został przekształcony w odrębne przedsiębiorstwo, którego zadaniem była produkcja urządzeń chłodniczych dla potrzeb handlu i gastronomii.

Our branch has been transformed into a separate enterprise which task was to manufacture refrigeration equipment for the needs of trade and gastronomy.



1974

Modernizacja i rozbudowa Modernization and extension

Dzięki przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie zwiększyliśmy swoją zdolność produkcyjną urządzeń chłodniczych do poziomu kilkunastu tysięcy sztuk rocznie.

Due to the modernization and expansion, we have increased our production capacity of refrigeration equipment to the level of several thousand pieces annually.

1962

Początek Begining

Nasza historia rozpoczęła się w 1962 roku, kiedy dzięki staraniom Adolfa Mitery, Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Handlu Wewnętrznego w Krakowie, utworzyło naszą jednostkę w Bochni.

Our history began in 1962, when, thanks to the efforts of Adolf Mitera, the Interior Trade Repair and Assembly Enterprise in Kraków established our unit in Bochnia.



Budowa hali głównej, 1962.

Construction of the main hall, 1962.

2003

Przejęcie Takeover of a company

Nasze akcje zostały wykupione przez firmę handlowo-usługową "WICA" z Wrocławia. Obecnie FHU "WICA" Longin Węgrzyn posiada ponad 85% akcji spółki. Pozostałą część akcji posiadają pracownicy naszej firmy.

Our shares have been bought by "WICA" company from Wrocław. Currently, WICA Longin Węgrzyn holds over 85% shares of the company. The rest of the shares are owned by employees of our company.

Rozbudowa Expansion

Oddaliśmy do użytku nasz nowy magazyn wyrobów gotowych.

We have put into service our new warehouse of finished products.

2002

ISO 9001

Uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

We have obtained the Quality Management System Certificate according to the ISO 9001 standard.

2006

1992

Przekształcenie Transformation

Zostaliśmy przekształceni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

We have been transformed into a sole-shareholder company of the State Treasury.

2008

Rozpoczęliśmy produkcję urządzeń laboratoryjnych i medycznych dystrybuowanych we wszystkie zakątki świata.

We began producing laboratory and medical equipment, distributed worldwide.





2016

Opatentowaliśmy mieszkankę czynnika chłodniczego - umożliwiającego osiągnięcie temperatury do -50°C.

We have patented a refrigerant blend that allows reaching temperatures down to -50°C.



Pożegnanie dotychczasowego logo.

Farewell to the previous logo.

2018

Otwarcie nowej hali produkcyjnej z profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem czołowych włoskich producentów.

New production hall with professional, state-of-the-art equipment from leading Italian manufacturers.

2019

Bolarus SA na międzynarodowej scenie targowej (Mediolan).

Bolarus S.A. on the international trade fair stage (Milan).


2011

ISO 13485

Uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 13485 dla urządzeń medycznych.

We have obtained the Quality Management System Certificate according to the ISO standard for medical devices.





2020

Wprowadzenie nowej linii urządzeń laboratoryjnych, w tym niskotemperaturowych.

Introduction of a new line of laboratory equipment, including low-temperature models.

2022

Szafy laboratoryjne serii SL znalazły się w gronie Laureatów XXXII edycji konkursu Teraz Polska. Odbiór statuetki z rąk Prezydenta RP.

SL series laboratory cabinets – winner of the 32nd "Teraz Polska" competition. Statuette received from the President of Poland.



2026

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Adolfa Miterę, Założyciela Firmy Bolarus.

Unveiling of the plaque commemorating Adolf Mitera, Founder of Bolarus.

2022


Obchodzimy 60. lecie istnienia firmy.
Celebrating 60 years of excellence.

2026



wprowadzenie nowej linii Advance

Introduction of the new Advance line





Dynamiczne podejście, otwartość na rozwój oraz konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów stanowią fundament codziennej pracy w Bolarus S.A.

Szczególne znaczenie ma budowanie trwałych relacji międzyludzkich oraz realizacja wspólnych projektów opartych na zaufaniu i współpracy. To właśnie zaangażowanie zespołu oraz pasja do tworzenia pozwalają osiągać rezultaty wykraczające poza standardowe oczekiwania i dostarczać rozwiązania o realnej wartości.

Dążenie do jakości, odpowiedzialności i długofalowego rozwoju pozostaje niezmiennym kierunkiem działań firmy.

Główny Akcjonariusz
Longin Węgrzyn

At Bolarus S.A., a dynamic mindset, openness to growth, and a consistent focus on goals guide our daily work.

We place special emphasis on building strong, lasting relationships and developing collaborative projects founded on trust and teamwork. It is the dedication of our team and their passion for creation that allow us to deliver results beyond standard expectations and provide solutions with real impact.

Commitment to quality, responsibility, and long-term development continues to shape the direction of the company.

Nasze realizacje / Our projects


15

Od ponad 60 lat dostarczamy niezawodne urządzenia chłodnicze dla klientów z różnych sektorów rynku. Nasze rozwiązania pracują m.in. w obiektach handlowych, gastronomii, przemyśle spożywczym oraz logistyce. Każda realizacja to efekt ścisłej współpracy z klientem, dopasowania technologii do jego potrzeb oraz dbałości o najwyższą jakość wykonania.

For over 60 years, we have been delivering reliable refrigeration equipment to customers across various industries. Our solutions are used in retail facilities, gastronomy, the food industry, and logistics. Each project is the result of close cooperation with the customer and a tailored technological approach.

Bolarus jest tam, gdzie liczy się jakość i rozwiązania szyte na miarę. Realizujemy projekty dla największych sieci supermarketów, sieci fast-foodów, sieci stacji benzynowych oraz kawiarni w Polsce i za granicą.

Bolarus is where quality and tailor-made solutions matter. We execute projects for major supermarket chains, fast-food networks, petrol stations, and coffee shops in Poland and abroad.



LINIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

ADVANCE

REFRIGERATION LINE

- ✓ DESIGN ZWIĘKSZAJĄCY SPRZEDAŻ
DESIGN THAT BOOSTS SALES
- ✓ TECHNOLOGIA OBNIŻAJĄCA KOSZTY UŻYTKOWANIA
TECHNOLOGY THAT LOWERS OPERATING COSTS




Ekspozycja zwiększa widoczność produktów i podnosi sprzedaż impulsową. Energooszczędne rozwiązania oraz przemysłowa konstrukcja redukują koszt energii i obsługi serwisowej.


The display increases product visibility and drives impulse purchases. Energy-efficient solutions and thoughtful design reduce energy and service costs.

LINIA ADVANCE łączy emocję zakupową z logiką inwestycyjną – zwiększa obrót z metra bieżącego i jednocześnie kontroluje całkowity koszt użytkowania (TCO).

The ADVANCE line combines the emotional appeal of shopping with investment logic – increasing sales per meter while controlling total cost of ownership (TCO).




NEW



Mapa klientów i lokalizacja fabryki

Customer map
& factory location





SZAFY I STOŁY
CHŁODNICZE

REFRIGERATED
CABINET AND TABLES

BASIC

Szafa chłodnicza / Cooling cabinet

- Sklepy i supermarkety / Shops&markets
- HoReCa / HoReCa
- Cukiernie i kawiarnie / Patisseries and Cafes
- Stacje bezynowe / Petrol stations



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Dostępne wersje:
chłodnicza, mroźnicza

Available versions: cooling,
freezing

Monoblok
- wygodna konserwacja

Monoblock - convenient
maintenance

Izolacja 70 mm
- energooszczędność

70 mm insulation - energy
saving

Wykonana ze stali nierdzewnej
- trwała i estetyczna

Made of stainless steel - durable
and aesthetic



Dostępne moduły / Modules:

700, 1400



Zakres temperatury / Temperature range:

wersja chłodnicza
cooling version **+1...+10[°C]**

wersja mroźnicza
freezing version **-5...-20[°C]**



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in




MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l] CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	WYMIARY PÓLEK[mm] SHELF DIMENSIONS [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
BASIC C700	+1...+10	+16...+30/55%	626	740×850×2060-2115	1	3	530×650	230/50	125	70	R290
BASIC C1400	+1...+10	+16...+30/55%	1252	1480×825×2060-2115	2	6	530×650	230/50	180	70	R290
BASIC F700	-5...-20	+16...+30/55%	626	740×825×2060-2115	1	3	530×650	230/50	130	70	R290
BASIC F1400	-5...-20	+16...+30/55%	1252	1480×825×2060-2115	2	6	530×650	230/50	190	70	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling with monoblock
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Automatyczna praca wentylatora	Automatic operation of fan
Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430	Exterior body made of AISI 430 steel
Drzwi pełne	Solid front doors
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Magnetyczna uszczelka drzwi	Magnetic door gasket
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Regulowane nogi	Adjustable legs
Wnętrze ze stali AISI 430	Interior made of AISI 430 steel
Prowadnice półek	Shelves guides
Półki metalowe plastyfikowane	Metal coated shelves



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Półki INOX	Shelves made of INOX
Półki metalowe plastyfikowane	Metal coated shelves
Prowadnice półek	Shelves guides
Regulowane nogi INOX	Adjustable legs made of INOX
Komplet kółek	Set of castors
Oświetlenie - barwa neutralna	Light - neutral colour
Wtyczka angielska	UK plug



Szafa chłodnicza / Cooling cabinet

- Sklepy i supermarkety / Shops&markets
- HoReCa / HoReCa
- Cukiernie i kawiarnie / Patisseries and Cafes
- Stacje bezynowe / Petrol stations



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
Dostępne wersje: chłodnicza, mroźnicza	Available versions: cooling, freezing
Dostępne wersja z drzwiami przeszklonymi	Glass door version available
Izolacja 70 mm - energooszczędność	70 mm insulation - energy saving



KORZYŚCI 5 KLASA KLIMATYCZNA	CLIMATE CLASS 5 KEY BENEFITS:
Niezawodna praca nawet w bardzo wysokich temperaturach otoczenia (do +40°C)	Reliable operation even at very high ambient temperatures (up to +40°C)
Stabilniejsze chłodzenie i lepsza ochrona żywności	More stable cooling and better food protection
Wyższa efektywność energetyczna w trudnych warunkach	Higher energy efficiency in demanding conditions
Mniejsze obciążenie podzespołów i dłuższa żywotność urządzenia	Reduced load on components and longer appliance lifespan
Większa swoboda ustawienia urządzenia w różnych pomieszczeniach	Greater flexibility in placing the unit in various rooms



Dostępne moduły / Modules:

300, 500, 700, 1400



Zakres temperatury / Temperature range:

wersja chłodnicza, drzwi pełne -2...+8[°C]
cooling version, solid doorwersja chłodnicza, drzwi przeszklone +1...+8[°C]
cooling version, glass doorwersja mroźnicza -10...-22[°C]
freezing version

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ NETTO [l] NET CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	MAX ZAŁADOWANIE [KG] MAX LOAD [KG]	MAX OBCIĄŻENIE PÓŁKI [KG] MAX SHELF LOAD [KG]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
GASTRO C 300	-2...+8	+16...+40/40%	224	540×760×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 500	-2...+8	+16...+40/40%	358	640×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 700	-2...+8	+16...+40/40%	440	740×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 1400	-2...+8	+16...+40/40%	880	1480×872×2055-2120	2	6	240	30	230/50	70	R290
GASTRO F 300	-10...-22	+16...+40/40%	224	540×760×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO F 500	-10...-22	+16...+40/40%	358	640×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO F 700	-10...-22	+16...+40/40%	440	740×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO F 1400	-10...-22	+16...+40/40%	880	1480×872×2055-2120	2	6	240	30	230/50	70	R290
GASTRO C 300 GLASS	+1...+8	+16...+40/40%	224	540×760×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 500 GLASS	+1...+8	+16...+40/40%	358	640×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 700 GLASS	+1...+8	+16...+40/40%	440	740×872×2055-2120	1	3	120	30	230/50	70	R290
GASTRO C 1400 GLASS	+1...+8	+16...+40/40%	880	1480×872×2055-2120	2	6	240	30	230/50	70	R290




Wypożyczenie standardowe

Wypożyczenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej	External body made of stainless steel - acid-resistant
Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej	Interior made of stainless steel - acid-resistant
Korpus pianowany metodą wysokociśnieniową gwarantującą niższe zużycie energii	High-pressure foamed cabinet ensuring lower energy consumption
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Drzwi pełne z wymienną uszczelką	Solid door with replaceable gasket
System automatycznego domyknięcia drzwi	Automatic door-closing system
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrosting and condensate evaporation
Automatyczne odszranianie za pomocą grzałki *	Automatic defrosting using a heating element*
Automatyczne odszranianie przez postój z wentylatorem**	Automatic defrosting by fan-off standby**
Półka w kolorze szarym 530X 325 mm (GN1/1) - dotyczy modeli C, F 300	Grey shelf 530 × 325 mm (GN 1/1) - applicable to models C, F 300
Półka w kolorze szarym 430X 650 mm - dotyczy modeli C, F 500	Grey shelf 430 × 650 mm - applicable to models C, F 500
Półka w kolorze szarym 650X530 (GN2/1) - dotyczy modeli C, F 700 i 1400	Grey shelf 650 × 530 mm - applicable to models C, F 700
Możliwość regulacji położenia półki	Adjustable shelf positioning
4 regulowane nogi z tworzywa	4 adjustable feet
W standardzie zawiasy z prawej strony	Right-hand door hinges as standard
*nie dotyczy wersji glass	*n/a to Glass version
** dot. wersji glass	** applicable to glass version




Wypożyczenie opcjonalne


Wypożyczenie opcjonalne	Optional equipment
Koła	Set of castors
Nogi nierdzewne	Stainless steel legs
Półki ze stali nierdzewnej	Stainless steel wire shelves
Dodatkowe półki / prowadnice (powlekane drut, inox drut)	Additional shelves / shelf guides (coated wire, stainless steel wire)
Wtyczka angielska	UK plug




Dot. modeli / Related to models: **C300, F300, C300 Glass**



Dot. modeli / Related to models: **C700, F700, C700 Glass**



Dot. modeli / Related to models: **C500, F500, C500 Glass**



Dot. modeli / Related to models: **C1400, F1400, C1400 Glass**

SIMPLE

Szafa chłodnicza / Cooling cabinet

- Sklepy i supermarkety / Shops&markets
- HoReCa / HoReCa
- Cukiernie i kawiarnie / Patisseries and Cafes
- Stacje bezynowe / Petrol stations



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Dostępne wersje: chłodnicza, mroźnicza

Available versions: cooling, freezing

Monoblok - wygodna konserwacja

Monoblock - convenient maintenance

Izolacja 70 mm - energooszczędność

70 mm insulation - energy saving

Korpus wykonany z blachy lakierowanej, wewnątrz z aluminium

Made of painted sheet steel, aluminium interior.



Dostępne moduły / Modules:

700, 1400



Zakres temperatury / Temperature range:

wersja chłodnicza ————— +1...+10 [°C]
cooling version

wersja mroźnicza ————— -5...-20 [°C]
freezing version



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l] CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
SIMPLE C700	+1...+10	+16...+30/55%	626	740×850×2060-2115	1	3	230/50	125	70	R290
SIMPLE C1400	+1...+10	+16...+30/55%	1252	1480×850×2060-2120	2	6	230/50	180	70	R290
SIMPLE F700	-5...-20	+16...+30/55%	626	740×850×2060-2115	1	3	230/50	130	70	R290
SIMPLE F1400	-5...-20	+16...+30/55%	1252	1480×850×2060-2120	2	6	230/50	190	70	R290




Wypożyczenie standardowe

Wypożyczenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016	External body painted in RAL 9016
Wnętrze z aluminium	Interior made of aluminium
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling system with monoblock unit
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Environmentally friendly refrigerant
Odszranianie elektryczne	Electric defrosting
Drzwi pełne z wymienną uszczelką	Solid door with replaceable gasket
Drzwi zamienne prawe/lewe*	Reversible door (right/left opening)*
System automatycznego domykania drzwi	Automatic door closing system
Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	Electronic temperature controller with digital display
Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1°C	Temperature setpoint adjustable in 0.1°C increments
Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.	Audible and visual alarms for High and low temperature deviation
Alarm przekroczenia czasu odszraniania	Alarm for defrost time exceeded
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Alarm for Temperature sensor failure
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrosting and condensate evaporation
Prowadnice półki / wsporniki poziome	Shelf guides / horizontal supports
Półki powlekane z drutu	Coated wire shelves
Możliwość regulacji położenia półki	Adjustable shelf positions
4 regulowane nogi z PCV*	4 adjustable PVC feet*
5 regulowanych nóg z PCV**	5 adjustable PVC feet**
*dot. modeli C700, F700	* applies to models C700, F700
** dot. modeli C1400, F1400	** applies to models C1400, F1400



Wypożyczenie opcjonalne

Wypożyczenie opcjonalne	Optional equipment
4 stopki (zmiana wysokości urządzenia)*	4 feet (device height adjustment)*
2 koła z hamulcem / 2 koła bez hamulca (zmiana wysokości urządzenia)*	2 braked castors / 2 non-braked castors (device height adjustment)*
5 stopek (zmiana wysokości urządzenia)**	5 feet (device height adjustment)**
2 koła z hamulcem / 3 koła bez hamulca (zmiana wysokości urządzenia)**	2 braked castors / 3 non-braked castors (device height adjustment)**
Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL wg. zamówienia	External body painted in custom RAL colour
Zamek drzwi	Door lock
*dot. modeli C700, F700	* applies to models C700, F700
** dot. modeli C1400, F1400	** applies to models C1400, F1400



ECO GLASS

Szafa chłodnicza / Cooling cabinet

- Sklepy i supermarkety / Shops&markets
- HoReCa / HoReCa
- Cukiernie i kawiarnie / Patisseries and Cafes
- Stacje bezynowe / Petrol stations



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Przeszkłone drzwi - doskonała widoczność towaru

Glass door - excellent product visibility

Szeroki zakres zastosowania - sklepy, bary szybkiej obsługi, restauracje, stacje benzynowe

Spacious interior with high storage capacity for a wide range of beverage bottles and cans.

Możliwość zamontowania plafoniery z personalizowaną reklamą.

Optional illuminated canopy with customized branding for enhanced brand visibility.



Dostępne moduły / Modules:

400, 700



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10[°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in




MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l] CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	WYMIARY PÓŁKI[mm] SHELF DIMENSIONS [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	POZIOM HAŁASU [dB] NOISE LEVEL [dB]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
ECO GLASS C400	+4...+10	+30/55%	300	595×675×2083	1	3	500×430	230/50	108	52	R290
ECO GLASS C700	+4...+10	+30/55%	550	775×675×2083	1	3	678×430	230/50	138	52	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Drzwi przeszkłone	Glass door
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated - RAL colour
Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RAL	Interior painted by powder - RAL colours
Oświetlenie LED	LED lighting
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 °C	Possibility to change the temperature setting every 0.1 °C
Automatyczne odtajanie	Automatic defrost
3 półki lakierowane na kolor RAL 9016	3 shelves painted in RAL 9016
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
4 regulowane nogi	4 adjustable legs
Magnetyczna, wymienna uszczelka drzwi	Magnetic, replaceable door gasket
Samodomykające się drzwi	Self-closing door



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Elektrozamek do drzwi	Electronic door lock
Podświetlana plafoniera	Backlit plafond
Dodatkowe półki i wsporniki	Additional shelves and brackets



SIMPLE WINE 400

Szafa do przechowywania i ekspozycji wina
/Wine storage and display cabinet

NEW

● HoReCa / HoReCa



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
Idealne warunki dla wina – stabilna temperatura i kontrolowana cyrkulacja powietrza.	Ideal conditions for wine – stable temperature and controlled air circulation.
Prestizżowa ekspozycja – elegancki design podkreślający ofertę win premium.	Prestigious display – elegant design highlighting a premium wine selection.
Większa sprzedaż – atrakcyjna prezentacja wspiera wybory gości i sprzedaż impulsową.	Increased sales – attractive presentation encourages guest choices and impulse purchases.
Niezawodność w pracy ciągłej – solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania.	Reliability in continuous operation – robust construction for intensive use.
Niższe koszty eksploatacji – energooszczędne rozwiązania i ekologiczne chłodzenie.	Lower operating costs – energy-efficient solutions and eco-friendly cooling.
Wygoda obsługi – ergonomiczny układ półek i szybki dostęp do butelek.	Ease of use – ergonomic shelf layout and quick access to bottles.
Spójność z wnętrzem lokalu – nowoczesna forma pasująca do hoteli i restauracji.	Interior consistency – modern form suited to hotels and restaurants.
Kontrola zapasów bez otwierania – pełna widoczność kolekcji przez przeszklone drzwi.	Inventory control without opening – full visibility of the collection through glass doors.



Dostępne moduły / Modules:

400



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Zakres temperatury / Temperature range:

+8...+18 [°C]



Agregat wewnętrzny / Plug-in


MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	KLASA KLI-MATYCZNA CLIMATE CLASS	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ NETTO [l] CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA MIEJSC NA BUTELKI NUMBER OF BOTTLE HOLDERS	MAX ZAŁADOWANIE MAX LOAD	MAX OBciążENIE Półki MAX SHELF LOAD	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
SIMPLE WINE C400	+8...+18	3	+16...+25/60%	400	595×618×2118	35	1	48	80	15	230/50	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany na RAL9005	External body painted in RAL 9005
Wnętrze lakierowane na kolor RAL9005.	Interior painted in RAL 9005
Ekologiczny czynnik chłodniczy R290	Eco-friendly refrigerant R290
Korpus pianowany metodą wysokociśnieniową gwarantującą niższe zużycie energii	High-pressure foamed cabinet, ensuring lower energy consumption
Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej	Glass door in an aluminum frame
System automatycznego domykania drzwi	Self-closing door
Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	Electronic temperature controller with digital display
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrosting and condensate evaporation
8 półek z drewna bukowego	8 beechwood shelves
4 regulowane nogi z tworzywa	4 adjustable plastic feet
W standardzie zawiasy z prawej strony	Right-hand hinges as standard



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Koła	Set of castors



PRO SEASONING

Szafa do sezonowania mięsa / Meat seasoning cabinet

● HoReCa / HoReCa

MODEL URZĄDZENIA MODEL	PRO SEASONING C700
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	+1...+20
KLASA KLIMATYCZNA CLIMATE CLASS	3
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ NETTO [l] CAPACITY [l]	530
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	740×870×2000
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	70
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	1
LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	3
LICZBA HAKÓW [szt.] NUMBER OF HOOKS [pcs.]	5
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI [kg] MAX. SHELF LOAD [kg]	30kg na półkę, 50 kg na drążek
MAX. ZAŁADOWANIE [kg] MAX. LOAD [kg]	110
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	180
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
Monoblok - wygodna konserwacja	Monoblock - convenient maintenance
Izolacja 70 mm - energooszczędność	70 mm insulation - energy saving
Możliwość regulacji natężenia światła - wykorzystanie oświetlenia do aranżacji wnętrza	Possibility to adjust light intensity - use of lighting for interior design
Perforacje w plecach urządzenia - podnoszą wizualną wartość urządzenia, zapewniają równomierny rozkład temperatury na każdej półce	Perforations in the back of the device - increase the visual value of the device, ensure temperature uniformity on each shelf
Brak konieczności podłączenia do instalacji wod.-kan. - możliwość ustawienia urządzenia w dowolnym miejscu	No need to connect to the water and sewage system. - ability to install the device in any place you need
Darmowa aplikacja do obsługi sterownika - możliwość sterowania urządzeniem zdalnie (w zasięgu bluetooth)	Free application for operating the controller - ability to control the device remotely (within Bluetooth range)
Blok soli himalajskiej - intensyfikacja smaku sezonowanego mięsa; naturalne wsparcie dla regulacji wilgotności.	Himalayan salt block - intensification of the flavor of seasoned meat; natural support for humidity regulation.



Wypożyczenie standardowe

Wypożyczenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling with monoblock
Elektroniczny sterownik temperatury i wilgotności z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature and humidity
Dotykowy panel sterowania	Touch control panel
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Regulator wilgotności	Humidity control
Automatyczna praca wentylatora	Automatic operation of fan
Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia	Optimized air circulation through perforations inside the device
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9006	Exterior body powder-coated - 9006 RAL colour
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Drzwi szklane	Glass door
Magnetyczna uszczelka drzwi	Magnetic door gasket
Półki INOX	Shelves made of INOX
Haki do mięsa	Meat hooks
Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury	High and low temperature visual and sound alarm
Alarm otwartych drzwi	Open door alarm
Alarm przekroczenia czasu odszraniania	Defrost time exceed alarm
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Broken temperature sensor alarm
Blok soli himalajskiej	Himalayan salt
Filtr węglowy	Carbon filter
Moduł bluetooth	Bluetooth module
Pedał do otwierania drzwi nogą	Pedal opener
Oświetlenie LED - barwa czerwona	Light - red colour
4 koła	4 castors



Wypożyczenie opcjonalne

Wypożyczenie opcjonalne	Optional equipment
Moduł wi-fi	Wi-fi module
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Wtyczka angielska	UK plug



Dostępne pojemności / Available capacities:

700l



Zakres temperatury / Temperature range:

+1... +20 [°C]




Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



PRO VINE

Szafa do przechowywania i ekspozycji wina
/ Wine storage and display cabinet

● HoReCa / HoReCa

MODEL URZĄDZENIA MODEL	PRO VINE C700
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	+4...+15/+15...+20
KLASA KLIMATYCZNA CLIMATE CLASS	3
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ NETTO [l] CAPACITY [l]	2x260
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	740×825×2040
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	70
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	1
LICZBA MIEJSC NA BUTELKI NUMBER OF BOTTLE HOLDERS	96
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
MAX. ZAŁADOWANIE [kg] MAX. LOAD [kg]	180
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	295
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Monoblok - wygodna konserwacja

Monoblock - convenient maintenance

Izolacja 70 mm - energooszczędność

70 mm insulation - energy saving

Perforacje w plecach urządzenia - podnoszą wizualną wartość urządzenia, zapewniają równomierny rozkład temperatury na każdej półce

Perforations in the back of the device - increase the visual value of the device, ensure temperature uniformity on each shelf

Drewniany stelaż - solidny i stwarzający niepowtarzalny klimat

Wooden rack - solid and creating a unique atmosphere

Możliwość stworzenia zestawu z szafą pro seasoning, pro cheese oraz pro food

Possibility to create a set with pro seasoning, pro cheese and pro food cabinets

Dwie strefy temperaturowe (dwie komory) dające możliwość przechowywania różnych gatunków win

Two temperature zones (two chambers) enabling the storage of various types of wine



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling with monoblock
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Dotykowy panel sterowania	Touch control panel
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Automatyczna praca wentylatora	Automatic operation of fan
Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia	Optimized air circulation through perforations inside the device
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9005	Exterior body powder-coated - 9005 RAL colour
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Drzwi szklane	Glass door
Magnetyczna, wymienna uszczelka drzwi	Magnetic, replaceable door gasket
Drewniany stelaż na butelki	Wooden bottle rack
Pedał do otwierania drzwi nogą	Pedal opener
Oświetlenie - barwa ciepła	Light - warm colour
Komplet kółek	Set of castors
Wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury	High and low temperature visual and sound alarm
Alarm otwartych drzwi	Open door alarm
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Broken temperature sensor alarm



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Wtyczka angielska	UK plug
Regulowane nogi INOX	Adjustable legs made of INOX



Dostępne pojemności / Available capacities:

700l



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+15/+15...+20 [°C]




Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



PRO CHEESE

Szafa do przechowywania i ekspozycji serów
/ Cheese storage and display cabinet

● HoReCa / HoReCa

MODEL URZĄDZENIA MODEL	PRO CHEESE C700
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	+1...+20
KLASA KLIMATYCZNA CLIMATE CLASS	3
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ NETTO [l] CAPACITY [l]	530
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	740×825×2040
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	70
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	1
LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	5
WYMIARY PÓŁKI [mm] SHELF DIMENSIONS [mm]	530×650
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
MAX. ZAŁADOWANIE [kg] MAX. LOAD [kg]	150
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	180
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY

Monoblok - wygodna konserwacja

Izolacja 70 mm - energooszczędność

Perforacje w plecach urządzenia - podnoszą wizualną wartość urządzenia, zapewniają równomierny rozkład temperatury na każdej półce

Pomiar wilgotności

Prestizowy wygląd, podnoszący walory estetyczne lokalu

KEY FEATURES

Monoblock - convenient maintenance

70 mm insulation - energy saving

Perforations in the back of the device - increase the visual value of the device, ensure temperature uniformity on each shelf

Humidity measurement

Elegant appearance, increasing the aesthetic value of the interior of the premises



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling with monoblock
Elektroniczny sterownik temperatury i wilgotności z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature and humidity
Dotykowy panel sterowania	Touch control panel
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Kontrola wilgotności	Humidity control
Automatyczna praca wentylatora	Automatic operation of fan
Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia	Optimized air circulation through perforations inside the device
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9006	Exterior body powder-coated - 9006 RAL colour
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Drzwi szklane	Glass door
Magnetyczna, wymienna uszczelka drzwi	Magnetic, replaceable door gasket
Półki INOX	Shelves made of INOX
Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury	High and low temperature visual and sound alarm
Alarm otwartych drzwi	Open door alarm
Alarm przekroczenia czasu odszraniania	Defrost time exceed alarm
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Broken temperature sensor alarm
Filtr węglowy	Carbon filter
Pedał do otwierania drzwi nogą	Pedal opener
Oświetlenie LED - barwa ciepła	Light - warm colour
4 koła	4 castors



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Moduł wi-fi	Wi-fi module
Moduł bluetooth	Bluetooth module
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Wtyczka angielska	UK plug



Dostępne pojemności / Available capacities:

700l



Zakres temperatury / Temperature range:

+1... +20 [°C]




Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



PRO FOOD

Szafa do przechowywania i ekspozycji żywności
/ Cabinet for food storing and displaying

● HoReCa / HoReCa

MODEL URZĄDZENIA MODEL	PRO FOOD C700
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	+1...+10
KLASA KLIMATYCZNA CLIMATE CLASS	3
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ NETTO [l] CAPACITY [l]	530
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	740×825×2040
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	70
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	1
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	150
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY

Monoblok - wygodna konserwacja

Izolacja 70 mm - energooszczędność

Możliwość stworzenia zestawu z szafą pro seasoning, pro cheese oraz pro vine

KEY FEATURES

Monoblock - convenient maintenance

70 mm insulation - energy saving

Possibility to create a set with pro seasoning, pro cheese and pro food cabinets



Wypożażenie standardowe

Wypożażenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku	Dynamic cooling with monoblock
Dotykowy panel sterowania	Touch control panel
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9005	Exterior body powder-coated - 9005 RAL colour
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Wnętrze przystosowane do pojemników GN	Interior adapted to GN containers
Drzwi szklane	Glass door
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Magnetyczna, wymienna uszczelka drzwi	Magnetic, replaceable door gasket
Półki INOX	Shelves made of INOX
Regulowane nogi INOX	Adjustable legs made of INOX
Oświetlenie - barwa ciepła	Light - warm colour
Komplet kółek	Set of castors



Wypożażenie opcjonalne

Wypożażenie opcjonalne	Optional equipment
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Wtyczka angielska	UK plug
Regulowane nogi INOX	Adjustable legs made of INOX
Półki INOX	Shelves made of INOX
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock



Dostępne pojemności / Available capacities:

700l



Zakres temperatury / Temperature range:

+1...+10





Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



ICE

Szafa mroźnicza do przechowywania kuwet z lodami / Ice cream tub storage freezer

- Cukiernie i kawiarnie / Patisseries and Cafes
- Lodziarnie / Ice cream shops

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ICE 650
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	-10...-22
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16 do +30°C/55%RH
POJEMNOŚĆ [l] CAPACITY [l]	54 kuwety na lody po 5 l każda 54 ice cream containers, 5 liters each
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	695 × 925 × 2095
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	1
LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	9
MAX. OBCIĄŻENIA PÓŁKI [kg] MAX. SHELF LOAD [kg]	35
MAX. ZAŁADUNEK [kg] MAXIMUM LOAD [kg]	305
WYMIARY PÓŁKI [mm] SHELF DIMENSIONS [mm]	535 × 720
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	190
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	70
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Izolacja 70 mm -
energooszczędność

70 mm insulation - energy
saving

Odpływ w dnie ułatwiający
czyszczenie

Drain at the bottom for easy
cleaning

Wentylator wewnątrz
wspomagający obieg
i poprawiający jednorodność
temperatury

Fan inside to support circulation
and improve temperature
uniformity

Mieści aż 6 kuwet na każdej
półce

Holds up to 6 containers
on each shelf



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Chłodzenie statyczne	Static cooling
Odszranianie przez wyłączenie z eksploatacji	Defrosting by disconnection
Korpus zewnętrzny ze stali AISI 304	Exterior body made of AISI 304 steel
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Drzwi pełne z wymienną uszczelką	Solid door with replaceable gasket
Samodomykające się drzwi	Self-closing door
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1°C	Possibility to change the temperature setting every 0.1°C
Wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury	Visual and sound alarm of exceeded high or low temperature threshold
Alarm otwartych drzwi	Open door alarm
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Temperature sensor failure alarm
Wsporniki pionowe oraz zaczepy	Pin brackets and fastenings
Półki metalowe plastikowane - 9 sztuk	Metal coated shelves - 9 pieces
Możliwość regulacji położenia półki	Adjustable shelf position
Regulowane nogi	Adjustable legs
Drzwi lewe/prawe	Left or right door
Zamek drzwi	Door lock



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Komplet kółek	Set of castors
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated - RAL colour
Półki metalowe plastikowane	Metal coated shelves
Oświetlenie LED	LED lighting
Pedał do otwierania drzwi nogą	Pedal opener



Dostępne moduły / Modules:

650



Zakres temperatury / Temperature range:

-10...-22 [°C]




Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



Szafa mroźnicza / Freezing cabinet

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZOE
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	-18...-22
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ BRUTTO [l] GROSS CAPACITY [l]	1490
POJEMNOŚĆ NETTO [l] NET CAPACITY [l]	1300
WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	1030×975×3010-3040
LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	2
LICZBA PÓLEK NUMBERS OF SHELVES	2
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50
WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	300
GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	70
TYP ODSZRAIANIA DEFROST TYPE	elektryczne / electric
MAX ZAŁADOWANIE [kg] MAX. LOAD [kg]	160
MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI [kg] MAX. SHELF LOAD [kg]	30
KLASA TEMPERATUROWA TEMPERATURE CLASS	L1
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290



GŁÓWNE CECHY

Pojemna w środku, kompaktowa na zewnątrz! ZOE to szafa, która "pnie się w górę", dzięki czemu możesz zagospodarować niewykorzystywaną przestrzeń.

Izolacja 70 mm - energooszczędność

Sprężarka inwerterowa - mniejsze zużycie energii, stabilna temperatura, niższa emisja ciepła, cichsza praca

KEY FEATURES

Capacious inside, compact outside! ZOE is a cabinet that "climbs upwards", so you can use unused space.

70 mm insulation - energy saving

Inverter compressor - lower energy consumption, stable temperature, lower heat emission, quieter operation



Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated in RAL color
Wnętrze wykonane z aluminium	Interior made of aluminium
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Drzwi pełne z wymienną uszczelką	Solid front doors
System automatycznego domykania drzwi	Self-closing door
Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1°C	Possibility to change the temperature setting every 0.1°C
Wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury	Visual and sound alarm of exceeded high or low temperature threshold
Alarm otwartych drzwi	Open door alarm
Alarm przekroczenia czasu odszraniania	Defrost time exceed alarm
Alarm uszkodzonego czujnika temperatury	Temperature sensor failure alarm
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrost and evaporation of condensate
Półki powlekane z drutu	Metal coated shelves
4 regulowane nogi	Adjustable legs
Drzwi lewe/prawe	Left or right door



Wyposażenie opcjonalne

Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Dodatkowe półki / prowadnice (powlekane drut, inox drut)	Inox or metal coated shelves
Oświetlenie LED	LED lighting



Dostępne moduły / Available modules:

1500



Zakres temperatury / Temperature range:

-18... -22[°C]




Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



Stoły chłodnicze i mroźnicze / Colling & freezing tables

● HoReCa / HoReCa



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
Dostępne wersje: chłodnicza, mroźnicza	Available versions: cooling, freezing
Izolacja 60 mm - energooszczędność	60 mm insulation - energy saving
Uniwersalne drzwi: lewe/prawe	Universal door: left/right
Agregat lewy/prawy	Compressor left/right
Zamek	Door lock
Wersja Plug-in lub remote	Plug-in or Remote version
Wiele możliwości konfiguracji - wersje z drzwiami, szufladami na prowadnicach lub łączone (drzwi plus szuflady)	Many configuration options - versions with doors, drawers on guides or combined (doors plus drawers)



Dostępne moduły / Modules:

C2, C3, C4, F2, F3, F4



Zakres temperatury / Temperature range:

wersja chłodnicza +2...+10 [°C]
cooling versionwersja mroźnicza -5...-20 [°C]
freezing version

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in





MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ [l] STORAGE SPACE CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm] INSULATION THICKNESS [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
PRO C2	+2...+10	+30/55%	300	1410×705×870	2	4	230/50	60	R290
PRO C3	+2...+10	+30/55%	460	1915×705×870	3	6	230/50	60	R290
PRO F2	-5...-20	+30/55%	300	1410×705×870	2	4	230/50	60	R290
PRO F3	-5...-20	+30/55%	460	1915×705×870	3	6	230/50	60	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug-in (internal compressor)
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Wnętrze ze stali AISI 304	Interior made of AISI 304 steel
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Wnętrze przystosowane do pojemników GN	Interior adapted to GN containers
Regulowane nogi	Adjustable legs
Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430	Exterior body made of AISI 430 steel
Błat ze stali AISI 304	Worktop made of AISI 304 steel
Drzwi pełne	Solid front doors
Półki metalowe plastifikowane	Metal coated shelves
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version (external compressor)
Błat granitowy	Worktop made of granite
Błat ze stali AISI 304 z rantem	Worktop made of AISI 304 steel with barrier
Błat granitowy z rantem	Granite worktop with barrier
Wersja bez blatu	Version without tabletop
Otwór w blacie	Hole on the tabletop
Zlew nad komorą agregatu	Sink above the machine room
Półki INOX	Shelves made of INOX
Prowadnice półek	Shelves guides
Moduł 2 szuflad chłodniczych	Refrigerated drawer (2 drawers module)
Moduł 3 szuflad chłodniczych	Refrigerated drawer (3 drawers module)
Drzwi szklane	Glass door
Komplet kółek	Set of castors
Regulowane nogi INOX	Adjustable legs made of INOX
Zamek drzwi mechaniczny	Mechanical door lock
Wtyczka angielska	UK plug





**WITRYNY CUKIERNICZE
I DYSTRYBUTORY
DO LODÓW**

**REFRIGERATED
DISPLAY CASES AND ICE
CREAM DISPLAY FREEZERS**

VERTIKA ADVANCE

NEW

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Modułowa budowa – możliwość łączenia urządzeń w ciągi, dostępność przystawki kasowej a także wersji narożnej urządzenia

Modular design – the ability to connect units into continuous line-ups, with the availability of a checkout add-on as well as a corner version of the unit.

Równomierne chłodzenie – stabilna temperatura 4-10°C na każdej półce.

Even cooling performance – stable temperature of 4-10°C on every shelf.

Energooszczędność – ograniczone mostki termiczne, nowoczesny agregat i efektywna cyrkulacja powietrza.

Energy efficiency – reduced thermal bridges, modern refrigeration unit and optimized air circulation.

Lekka i wytrzymała konstrukcja – zoptymalizowane elementy, nitowana konstrukcja bez spawów.

Lightweight yet durable construction – optimized components with riveted joints, no welding.

Wysoka nośność – do 50 kg/m² na półkę.

High load capacity – up to 50 kg/m² per shelf.

Opcja ultra-chłodzenia – możliwość osiągnięcia 1°C przy zastosowaniu double-glass.

Lower temperature option – ability to reach 1°C with double-glass configuration.

Spójna strefa sprzedaży – możliwość połączenia witryny z przystawką kasową.

Many configuration options – versions with doors, drawers on guides or combined (doors plus drawers)



Dostępne moduły / Modules:

C600, C900, C1300, N600, N900, N1300, NZ 90



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10 [°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m ²] EXPOSITION SURFACE [m ²]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] SHELF DEPTH [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CIEŻAR WŁASNY [kg] DEAD WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
VERTIKA ADVANCE C 600	+4...+10	+25/60%	1,104	600×770×1304	4	400/450/500	230/50	125	R290
VERTIKA ADVANCE C 900	+4...+10	+25/60%	1,656	900×770×1304	4	400/450/500	230/50	170	R290
VERTIKA ADVANCE C 1300	+4...+10	+25/60%	2,392	1300×770×1304	4	400/450/500	230/50	250	R290
VERTIKA ADVANCE N 600	-	-	1,104	600×770×1304	4	400/450/500	230/50	125	R290
VERTIKA ADVANCE N 900	-	-	1,656	900×770×1304	4	400/450/500	230/50	170	R290
VERTIKA ADVANCE N 1300	-	-	2,392	1300×770×1304	4	400/450/500	230/50	250	R290






Wypożyczenie standardowe

Wypożyczenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny*	Plug-in (internal compressor)*
Chłodzenie dynamiczne*	Dynamic cooling*
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem*	Electronic controller with digital display of temperature*
Automatyczne odszranianie*	Automatic defrost*
Automatyczne odparowanie kondensatu*	Automatic evaporation of condensate*
Ekologiczny czynnik chłodniczy*	Environmentally refrigerant*
Korpus zewnętrzny z blachy lakierowanej	Exterior body coated sheet metal
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of lacquered sheet metal
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej*	Insulation 40mm from lacquered sheet metal*
Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości	Glass display shelves with adjustable height
Oświetlenie LED, barwa ciepła	Light LED - warm colour
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciąg	Device for individual build-over with possibility to in-line arrangement
Nogi regulowane	Adjustable legs
*Nie dotyczy wersji neutralnej (N)	* n/a to neutral version (N)



Wypożyczenie opcjonalne

Wypożyczenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny*	Remote version (external compressor)*
Grzałka odszraniania parownika*	Evaporator defrost heater*
Korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej	Exterior body made of stainless steel
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Wersja open front	Open front version
Wersja neutralna	Ambient version
Półka z blachy	Sheet metal area
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie LED, barwa do zimna	Light LED - cold colour
Wtyczka angielska	UK plug
Komplet kółek	Set of castors
Zabudowa ze stali lakierowanej	enclosure made of lacquered steel
*Nie dotyczy wersji neutralnej (N)	* n/a to neutral version (N)



VERTIKA ADVANCE NZ

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

NEW

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Modułowa budowa –
możliwość łączenia urządzeń
w ciągi

Modular design – easy
connection of units into
continuous line-ups using
insulated side glass or partition
panels.

Równomierne chłodzenie –
stabilna temperatura 4-10°C
na każdej półce.

Even cooling performance –
stable temperature of 4-10°C
on every shelf.

Energooszczędność –
ograniczone mostki termiczne,
nowoczesny agregat i
efektywna cyrkulacja powietrza.

Energy efficiency – reduced
thermal bridges, modern
refrigeration unit and optimized
air circulation.

Lekka i wytrzymała konstrukcja
– zoptymalizowane elementy,
nitowana konstrukcja bez
spawów.

Lightweight yet durable
construction – optimized
components with riveted joints,
no welding.

Wysoka nośność – do 50 kg/m²
na półkę.

High load capacity – up to 50
kg/m² per shelf.



Dostępne moduły / Modules:

C600, C900, C1300, N600, N900,
N1300, NZ 90



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10 [°C]



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m ²] EXPOSITION SURFACE [m ²]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
VERTIKA NZ 90	+4...+10	+25/60%	3,95	1320×1320×1304	4	230/50	R290
VERTIKA NZ 90 N	-	-	3,95	1320×1320×1304	4	230/50	-




Wypożazenie standardowe

Wypożazenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny*	Plug-in *
Chłodzenie dynamiczne*	Dynamic cooling*
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem*	Electronic controller with digital display of temperature*
Automatyczne odszranianie*	Automatic defrost*
Automatyczne odparowanie kondensatu*	Automatic evaporation of condensate*
Ekologiczny czynnik chłodniczy*	Environmentally refrigerant*
Korpus zewnętrzny z blachy lakierowanej	Exterior body coated sheet metal
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of lacquered sheet metal
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej*	Insulation 40mm from lacquered sheet metal
Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości	Glass display shelves with adjustable height
Oświetlenie LED, barwa ciepła	Light LED - warm colour
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciąg	Device for individual build-over with possibility to in-line arrangement
Nogi regulowane	Adjustable legs
*Nie dotyczy wersji neutralnej (N)	* n/a to neutral version (N)



Wypożazenie opcjonalne

Wypożazenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny*	Remote version (external compressor)*
Grzałka odszraniania parownika*	Evaporator defrost heater*
Korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej	Exterior body made of stainless steel
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Wersja open front	Open front version
Półka z blachy	Sheet metal area
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie LED, barwa do zimna	Light LED - cold colour
Wtyczka angielska	UK plug
Komplet kółek	Set of castors
Zabudowa ze stali lakierowanej	enclosure made of painted steel
*Nie dotyczy wersji neutralnej (N)	* n/a to neutral version (N)



VERTIKA ADVANCE CASHIER

Przystawka kasowa / Checkout counter

NEW

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



Wypożyczenie standardowe

Obudowa zewnętrzna z blachy - RAL 9005
Półka z przeszkloną witryną do prezentacji napojów
Oświetlenie LED


Standard equipment

Outer casing made of sheet metal - RAL 9005
Shelf with a glass display for beverage presentation
LED lighting

MODEL URZĄDZENIA MODEL	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]
VERTIKA CASHIER N600	600×770×895
VERTIKA CASHIER N900	900×770×895
VERTIKA CASHIER N1300	1300×770×895



Prezentowany obraz jest wizualizacją i może różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia. / Illustration only. Actual product appearance may differ.



VERTIKA

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
dostępne wersje: chłodnicza, neutralna, grzewcza	Available versions: cooling, neutral, heating
dostępna wersja narożna urządzenia	available corner version
oświetlenie LED półek - doskonała prezentacja produktów	Led lighting of each shelf - excellent product presentation
Uchylna szyba frontowa - łatwe zarządzanie ekspozycją, łatwe utrzymanie czystości	Hinged front glass - convenient cleaning and expo-area management
Szyby boczne i górne o grubości 10 mm - lepsza izolacja, mniejsze zużycie energii	10 mm thickness of side and top glasses- better insulation, lower energy consumption
Regulowane półki - łatwa i szybka regulacja kąta nachylenia i wysokości półek	Adjustable shelves - easy and quick adjustment of the angle and height of the shelves
Możliwość wyboru zabudowy frontowej	Customizable front panels
Możliwość łączenia w ciągi	Multiplexable
Tylne, szklane drzwi przesuwne - wygodna obsługa urządzenia*	Back sliding glass door - convenient operation of the device*
*nie dotyczy modelu C i N 600	*n/a to C and N 600 units



Dostępne moduły / Modules:

600, 900, 1300



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10 [°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY [mm · dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm · l × d × h]	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] SHELF DEPTH [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
VERTIKA C600	+4...+10	+25/60%	0.81	600×760×1290	3+1	500	230/50	125	R290
VERTIKA C900	+4...+10	+25/60%	1.71	900×760×1290	3+1	500	230/50	170	R290
VERTIKA C1300	+4...+10	+25/60%	2.51	1300×760×1290	3+1	500	230/50	230	R290
VERTIKA N600	-	-	0.81	600×760×1290	3+1	500	230/50	105	-
VERTIKA N900	-	-	1.71	900×760×1290	3+1	500	230/50	150	-
VERTIKA N1300	-	-	2.51	1300×760×1290	3+1	500	230/50	210	-





Wypożażenie standardowe

Wypożażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny*	Plug in (internal compressor)*
Chłodzenie dynamiczne*	Dynamic cooling*
Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury*	Electronic controller with digital display of temperature*
Automatyczne odparowanie skroplin*	Automatic evaporation of condensate*
Automatyczne odszranianie*	Automatic defrost*
Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Tylne, szklane drzwi przesuwne**	Back sliding glass door**
Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości	Glass shelves with height adjustment
Półki podświetlane LED	LED lighting of each shelf
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi	Customizable front panels and multiplexable
Nogi regulowane	Adjustable legs
3 półki hartowane szklane	3 tempered glass shelves
Uchylna szyba frontowa	Hinged front glass
*dotyczy wyłącznie wersji chłodniczych	*applicable only to cooling © versions
**nie dotyczy modelu C i N 600	**n/a to C and N 600 models



Wypożażenie opcjonalne


Wypożażenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	External body powder - coated (RAL colour)
Komplet zabudowy zewnętrznej z MDF	Set of MDF external covers
Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm	Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm
Wersja open front	Open front version
Wtyczka angielska	UK plug



VERTIKA NZ

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

oświetlenie LED półek
- doskonała prezentacja
produktów

Led lighting of each shelf -
excellent product
presentation

Uchylna szyba frontowa - łatwe
zarządzanie ekspozycją, łatwe
utrzymanie czystości

Hinged front glass - convenient
cleaning and expo-area
management

Szyby boczne i górne o grubości
10 mm - lepsza izolacja,
mniejsze zużycie energii

10 mm thickness of side and
top glasses- better insulation,
lower energy consumption

Możliwość wyboru zabudowy
frontowej

Customizable front panels

Możliwość łączenia w ciągi

Multiplexable

Uchylny drzwi szklane

Hinged glass door



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10 [°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in




MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] SHELF DEPTH [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
Vertika NZ	+4...+10	+25/60%	5.3	1320×760×1290	3+1	500	230/50	350	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug in (internal compressor)
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury	Electronic controller with digital display of temperature
Automatyczne odparowanie skroplin	Automatic evaporation of condensate
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości	Glass shelves
Półki podświetlane LED	LED lighting of each shelf
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi	Customizable front panels and multiplexable
Nogi regulowane	Adjustable legs
3 półki hartowane szklane	3 tempered glass shelves



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	External body powder - coated (RAL colour)
Komplet zabudowy zewnętrznej z MDF	Set of MDF external covers
Wersja open front	Open front version
Wtyczka angielska	UK plug



VERTIKA PURE

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
dostępne wersje: chłodnicza, neutralna, grzewcza	Available versions: cooling, neutral, heating
dostępna wersja narożna urządzenia	available corner version
oświetlenie LED półek - doskonała prezentacja produktów	Led lighting of each shelf - excellent product presentation
Uchylna szyba frontowa - łatwe zarządzanie ekspozycją, łatwe utrzymanie czystości	Hinged front glass - convenient cleaning and expo-area management
Szyby boczne i górne o grubości 10 mm - lepsza izolacja, mniejsze zużycie energii	10 mm thickness of side and top glasses- better insulation, lower energy consumption
Regulowane półki - łatwa i szybka regulacja kąta nachylenia i wysokości półek	Adjustable shelves - easy and quick adjustment of the angle and height of the shelves
Konstrukcja zapobiegająca kondensacji pary wodnej	Construction preventing condensation of water vapor
Możliwość wyboru zabudowy frontowej	Customizable front panels
Możliwość łączenia w ciągi	Multiplexable
Tylne, szklane drzwi przesuwne - wygodna obsługa urządzenia*	Back sliding glass door - convenient operation of the device*
*nie dotyczy modelu C i N 600	*n/a to C and N 600 units



Dostępne moduły / Modules:

600, 900, 1300



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10[°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny* / Plug-in

*dotyczy wersji chłodniczych

*applicable to cooling version



MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE[m2]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] SHELF DEPTH [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
VERTIKA PURE C600	+4...+10	+25/60%	0.81	600×760×1290	3+1	500	230/50	125	R290
VERTIKA PURE C900	+4...+10	+25/60%	1.71	900×760×1290	3+1	500	230/50	170	R290
VERTIKA PURE C1300	+4...+10	+25/60%	2.51	1300×760×1290	3+1	500	230/50	230	R290
VERTIKA PURE N600	-	-	0.81	600×760×1290	3+1	500	230/50	105	-
VERTIKA PURE N900	-	-	1.71	900×760×1290	3+1	500	230/50	150	-
VERTIKA PURE N1300	-	-	2.51	1300×760×1290	3+1	500	230/50	210	-



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny*	Plug in (internal compressor)*
Chłodzenie dynamiczne*	Dynamic cooling*
Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury*	Electronic controller with digital display of temperature*
Automatyczne odparowanie skroplin*	Automatic evaporation of condensate*
Automatyczne odszranianie*	Automatic defrost*
Wnętrze wykonane z malowanej proszkowo stali	Interior powder - coated
Tylne, szklane drzwi przesuwne**	Back sliding glass door**
Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości	Glass shelves with height adjustment
Półki podświetlane LED	LED lighting of each shelf
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi	Customizable front panels and multiplexable
Nogi regulowane	Adjustable legs
3 półki hartowane szklane	3 tempered glass shelves
Uchylna szyba frontowa	Hinged front glass
*dotyczy wyłącznie wersji chłodniczych	*applicable only to cooling © versions
**nie dotyczy modelu C i N 600	**n/a to C and N 600 models



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	External body powder - coated (RAL colour)
komplet zabudowy zewnętrznej z MDF	Set of MDF external covers
Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm	Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm
Wersja open front	Open front version
wtyczka angielska	UK plug



VERTIKA PURE NZ

Witryna chłodnicza / Refrigerated display case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

oświetlenie LED półek
- doskonała prezentacja
produktów

Led lighting of each shelf -
excellent product presentation

Uchylna szyba frontowa - łatwe
zarządzanie ekspozycją, łatwe
utrzymanie czystości

Hinged front glass - convenient
cleaning and expo-area
management

Szyby boczne i górne o grubości
10 mm - lepsza izolacja,
mniejsze zużycie energii

10 mm thickness of side and
top glasses- better insulation,
lower energy consumption

Konstrukcja zapobiegająca
kondensacji pary wodnej

Construction preventing
condensation of water vapor

Możliwość wyboru zabudowy
frontowej

Customizable front panels

Możliwość łączenia w ciągi

Multiplexable



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+10 [°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny* / Plug-in

*dotyczy wersji chłodniczych

*applicable to cooling version

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] SHELF DEPTH [mm]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
Vertika PURE NZ	+4...+10	+25/60%	5.3	1320×760×1290	3+1	500	230/50	350	R290




Wypożażenie standardowe

Wypożażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug in (internal compressor)
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury	Electronic controller with digital display of temperature
Automatyczne odparowanie skroplin	Automatic evaporation of condensate
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Wnętrze wykonane z malowanej proszkowo stali	Interior powder - coated
Półki podświetlane LED	LED lighting of each shelf
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi	Customizable front panels and multiplexable
Nogi regulowane	Adjustable legs
3 półki hartowane szklane	3 tempered glass shelves
Uchylne drzwi szklane	Hinged glass door



Wypożażenie opcjonalne

Wypożażenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	External body powder - coated (RAL colour)
Komplet zabudowy zewnętrznej z MDF	Set of MDF external covers
Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm	Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm
Wersja open front	Open front version
Wtyczka angielska	UK plug



PUENTA SWEET

NEW

Witryna chłodnicza / Refrigerated pastry case

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
dostępne wersje: chłodnicza, neutralna	Available versions: cooling, neutral
Chłodzone półki ekspozycyjne	Refrigerated display shelves
Regulacja kąta położenia półek (poziom lub skos)	Adjustable shelf angle (horizontal or diagonal)
Możliwość łączenia w ciągi	Multiplexable
Przednia szyba uchylna ułatwiająca czyszczenie urządzenia	Tiltable front glass suitable for easy cleaning
Łatwy dostęp do skraplacza i konserwacji urządzenia	Easy access to condenser and unit maintenance
Zoptymalizowany obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury na półkach, dzięki zastosowaniu specjalnych kierownic	Optimized airflow for uniform temperature distribution on the shelves thanks to the use of special steering wheels
Drzwi przesuwne od strony obsługi	Sliding doors from the service side
oświetlenie LED półek - doskonała prezentacja produktów	Led lighting of each shelf - excellent product presentation



Dostępne moduły / Modules:

850, 1250



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Zakres temperatury / Temperature range:

+4... +10[°C]



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	WARUNKI OTOCZENIA [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm - x gł x wys] MODULE DIMENSIONS [mm - x gł x wys]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CIĘŻAR WŁASNY [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
PUENTA Sweet 850 C	+4...+10	+25/60%	850×873×1190	230/50	160	R290
PUENTA Sweet 1250 C	+4...+10	+25/60%	1250×873×1190	230/50	210	R290



Wypożażenie standardowe

Standard equipment


Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	Electronic temperature controller with digital display
Mżliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 °C	Temperature setpoint adjustment in 0.1°C increments
Drzwi przesuwne od strony obsługi	Sliding doors on the operator side
Urządzenie przystosowane do zabudowy i łączenia w ciągi	Unit designed for built-in installation and connection into continuous line-ups
Szyba frontowa na uchylnym profilu aluminiowym	Front glass mounted in a tilting aluminum profile
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Environmentally friendly refrigerant
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrosting and condensate evaporation
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of painted steel sheet
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	40 mm insulation made of eco-friendly polyurethane foam
Szklane półki ekspozycyjne z podświetleniem LED	Glass display shelves with LED lighting
Półki z regulacją wysokości położenia miejscem na listwę cenową	Height-adjustable shelves with space for price label strips
Oświetlenie LED, barwa ciepła	LED lighting with warm color temperature
Nogi regulowane	Adjustable feet



Wypożażenie opcjonalne

Optional equipment

Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Wersja neutralna	Neutral version
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie LED, barwa zimna	LED lighting with cool color temperature
Wtyczka angielska	UK plug
Komplet kółek	Set of castors
Zabudowa zewnętrzna lakierowana na wybrany kolor RAL	External housing powder-coated in a selected RAL color



PUENTA BAKERY

NEW

Piekarnicza lada chłodnicze / Cooling pastry cases

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes
- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



GŁÓWNE CECHY	KEY FEATURES
Dostępne wersje: chłodnicza, neutralna	Available versions: cooling, neutral
Chłodzone półki ekspozycyjne	Refrigerated display shelves
Regulacja kąta położenia półek (poziom lub skos)	Adjustable shelf angle (flat or inclined)
Możliwość łączenia w ciągi	Connectable into continuous line-ups
Przednia szyba uchylna ułatwiająca czyszczenie urządzenia	Front tilting glass for easy cleaning
Łatwy dostęp do skraplacza i konserwacji urządzenia	Easy access to the condenser and maintenance
Zoptymalizowany obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury na półkach	Optimized air circulation for even temperature distribution
Oświetlenie LED półek - doskonała prezentacja produktów	LED shelf lighting - excellent product presentation



Dostępne moduły / Modules:

850, 1250



Zakres temperatury / Temperature range:

+4... +10[°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	WARUNKI OTOCZENIA [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm - x gł x wys] MODULE DIMENSIONS [mm - x gl x wys]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CIĘŻAR WŁASNY [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
PUENTA Sweet 850 C	+4...+10	+25/60%	850×873×1190	230/50	160	R290
PUENTA Sweet 1250 C	+4...+10	+25/60%	1250×873×1190	230/50	210	R290



Wypożazenie standardowe

Standard equipment




Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	Electronic temperature controller with digital display
Mozliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 °C	Temperature setpoint adjustment in 0.1°C increments
Urządzenie przystosowane do zabudowy i łączenia w ciągi	Unit designed for built-in installation and connection into continuous line-ups
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Environmentally friendly refrigerant
Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu	Automatic defrosting and condensate evaporation
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of painted steel sheet
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	40 mm insulation made of eco-friendly polyurethane foam
Szklana półka ekspozycyjna wisząca - neutralna	Suspended glass display shelf - neutral
Półka dolna regulowana 0° lub 8°	Adjustable bottom shelf at 0° or 8°
Oświetlenie LED, barwa ciepła	LED lighting with warm color temperature
Nogi regulowane	Adjustable feet
Blat wykonany z płyty HPL	Worktop made of HPL board
Dwie szuflady neutralne od strony obsługi (dla modułu C1250)	Two neutral drawers on the operator side (for C1250 module)



Wypożazenie opcjonalne

Optional equipment

Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Wersja neutralna	Neutral version
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie LED, barwa do zimna	LED lighting with cool color temperature
Wtyczka angielska	UK plug
Komplet kółek	Complete set of castors
Blat granit	Granite worktop
Przysłony pleksi	Plexiglass covers
Zabudowa zewnętrzna lakierowana na wybrany kolor RAL	External housing powder-coated in a selected RAL color



KRAKUS

Konserwator do lodów / Ice cream display freezer

- Cukiernie i kawiarnie
/ Patisseries & Cafes



GŁÓWNE CECHY

KEY FEATURES

Witryna typu pozzetti -
połączenie tradycji
i nowoczesnego włoskiego
designu

Pozzetti display cabinet
- a combination of tradition
and modern Italian design

8 kuwet w standardzie!

8 ICE CREAM CONTAINERS
as standard!

Dodatkowa przestrzeń
przechowalnicza na zapasowe
lody

Storage space for spare ice
cream



Zakres temperatury / Temperature range:

-7...-20[°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny* / Plug-in

*dotyczy wersji chłodniczych

*applicable to cooling version



MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - × gł × wys]	POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ [l] STORAGE SPACE CAPACITY [l]	LICZBA POJEMNIKÓW NA LODY LICZBA POJEMNIKÓW NA LODY	POJEMNOŚĆ KUWET [l] CAPACITY OF CONTAINERS [l]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
Krakus	-7...-20	+25/60%	1210×750×1210	60	8	58,4 (8 kuwet po 7,3 l każda) 8 containers, 7.3 liters each	230/50	105	R290




Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug-in (internal compressor)
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Chłodzenie grawitacyjne	Static cooling
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated - RAL colour
Przednia szyba z pleksi prosta	Straight front plexiglass
Blat ze stali AISI 430	Worktop made of AISI 430 steel
Wnętrze z aluminium	Interior made of aluminium
Przestrzeń magazynowa z aluminium	Storage space made of aluminium
Pojemniki z pokrywami INOX - 8 SZT	INOX containers with covers - 8 pieces
Pojemnik na skropliny	Condensate container
Odtajanie poprzez wyłączenie	Defrost by turning off



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430	Exterior body made of AISI 430 steel
Koła	Set of castors
Wtyczka angielska	UK plug





LADY
CHŁODNICZE

REFRIGERATED
COUNTERS

MAXI ADVANCE

NEW

Lada chłodnicza / Cooling counter

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets



Korzyści	Key benefits
Ponadstandardowa ekspozycja Więcej sprzedaży z każdego metra. Duża powierzchnia ekspozycyjna zwiększająca widoczność produktów i obrót w strefie świeżej żywności.	Above-standard Display More sales from every meter. Large display surface enhances product visibility and turnover in the fresh food area.
Niskie zużycie energii Kontrola kosztów w całym cyklu życia. Energooszczędne rozwiązania i zoptymalizowany układ chłodniczy obniżające roczne zużycie kWh i TCO.	Low Energy Consumption Cost control throughout the lifecycle. Energy-efficient solutions and optimized refrigeration layout reduce annual kWh consumption and TCO.
Modułowa konstrukcja Elastyczna rozbudowa bez przebudowy sklepu. System łączenia w ciągi sprzedażowe dopasowane do formatu i powierzchni lokalu.	Modular Design Flexible expansion without store remodeling. Connection system for sales lines adapted to store format and space.
Szybki dostęp serwisowy Krótsze przestoje, większa ciągłość sprzedaży. Konstrukcja ułatwiająca dostęp do kluczowych komponentów i skracająca czas interwencji serwisowej.	Quick Service Access Shorter downtime, higher sales continuity. Construction allows easy access to key components, reducing service intervention time.
Design dopasowany do konceptu Spójność wizualna strefy sprzedaży. Wersje dopasowanie do segmentu premium, convenience lub tradycyjnego retail.	Design Adapted to Store Concept Visual consistency across the sales area. Versions tailored for premium, convenience, or traditional retail segments.
Cicha praca i opcja remote Komfort klientów i personelu. Stabilna praca akustyczna oraz możliwość współpracy z agregatem zewnętrznym.	Quiet Operation & Remote Option Customer and staff comfort. Stable acoustic performance and compatibility with an external condensing unit.
Łatwość czyszczenia i higieny Sprawną obsługę i bezpieczeństwo operacyjne. Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające utrzymanie czystości i kompatybilność z pojemnikami E2	Easy Cleaning & Hygiene Efficient handling and operational safety. Structural solutions facilitate cleaning and compatibility with E2 containers.



Dostępne moduły / Modules:

1.25, 2.5, 3.75, 1.25 SQ, 2.5 SQ, 3.75 SQ



Zakres temperatury / Temperature range:

+4... +10[°C]



Ekologiczny czynnik chłodniczy / Eco-friendly Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in


MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	CZĘŚĆ PRZECHOWALNICZA POD PÓLKAMI [L] STORAGE SECTION UNDER THE SHELVES [L]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
MAXI ADVANCE 1.25	+1...+10	+25/60%	1.12	1250×1105×1200	1	155	230/50	R290
MAXI ADVANCE 2.5	+1...+10	+25/60%	2.25	2500×1105×1200	2	310	230/50	R290
MAXI ADVANCE 3.75	+1...+10	+25/60%	3.75	3750×1105×1200	3	465	230/50	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny z blachy lakierowanej	Exterior body powder-coated
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	Insulation 40mm from lacquered sheet metal
Agregat wewnętrzny	Plug-in (internal compressor)
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Kanały rozprowadzające powietrze	Air distribution ducts
Blat z HPL	Worktop made of HPL
Przysłony pleksi	Plexiglass back-covers
Oświetlenie LED, barwa zimna	Light - cold colour



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version (external compressor)
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Ekspozycja ze stali AISI 304	Exposition made of AISI 304 steel
Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 304	Storage space made of AISI 304 steel
Przegroda stała niska	Fixed partition low
Przegroda stała wysoka	Fixed partition high
Przegroda ruchoma wysoka	Movable partition high
Przegroda ruchoma niska	Movable partition low
Niska szyba frontowa	Low front glass
Półka szklana	Glass shelf
Półka klienta	Customer shelf
Odbojnik frontowy	Front bumper
Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)	Stepped exposition area (2 steps)
Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)	Stepped exposition area (3 steps)
Półka nablutowa na kasę	Cashier shelf over the worktop
Blat roboczy z blachy nierdzewnej	Stainless worktop
Blat granitowy	Worktop made of granite
Gniazdo elektryczne	Electric socket
Oświetlenie LED, barwa do mięsa	Light - meat colour
Oświetlenie LED, barwa ciepła	Light - warm colour
Wersja na ryby i owoce morze - łuska lodowa	Fish and seafood version - crashed ice
Wtyczka angielska	UK plug



MAXI ADVANCE SQ

NEW

Lada chłodnicza / Cooling counter

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets



Korzyści	Key benefits
Ponadstandardowa ekspozycja Więcej sprzedaży z każdego metra. Duża powierzchnia ekspozycyjna zwiększająca widoczność produktów i obrót w strefie świeżej żywności.	Above-standard Display More sales from every meter. Large display surface enhances product visibility and turnover in the fresh food area.
Niskie zużycie energii Kontrola kosztów w całym cyklu życia. Energooszczędne rozwiązania i zoptymalizowany układ chłodniczy obniżające roczne zużycie kWh i TCO.	Low Energy Consumption Cost control throughout the lifecycle. Energy-efficient solutions and optimized refrigeration layout reduce annual kWh consumption and TCO.
Modułowa konstrukcja Elastyczna rozbudowa bez przebudowy sklepu. System łączenia w ciągi sprzedażowe dopasowane do formatu i powierzchni lokalu.	Modular Design Flexible expansion without store remodeling. Connection system for sales lines adapted to store format and space.
Szybki dostęp serwisowy Krótsze przestoje, większa ciągłość sprzedaży. Konstrukcja ułatwiająca dostęp do kluczowych komponentów i skracająca czas interwencji serwisowej.	Quick Service Access Shorter downtime, higher sales continuity. Construction allows easy access to key components, reducing service intervention time.
Design dopasowany do konceptu Spójność wizualna strefy sprzedaży. Wersje dopasowanie do segmentu premium, convenience lub tradycyjnego retail.	Design Adapted to Store Concept Visual consistency across the sales area. Versions tailored for premium, convenience, or traditional retail segments.
Cicha praca i opcja remote Komfort klientów i personelu. Stabilna praca akustyczna oraz możliwość współpracy z agregatem zewnętrznym.	Quiet Operation & Remote Option Customer and staff comfort. Stable acoustic performance and compatibility with an external condensing unit.
Łatwość czyszczenia i higieny Sprawną obsługę i bezpieczeństwo operacyjne. Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające utrzymanie czystości i kompatybilność z pojemnikami E2	Easy Cleaning & Hygiene Efficient handling and operational safety. Structural solutions facilitate cleaning and compatibility with E2 containers.



Dostępne moduły / Modules:

1.25, 2.5, 3.75, 1.25 SQ, 2.5 SQ, 3.75 SQ



Zakres temperatury / Temperature range:

+4... +10[°C]



Ekologiczny czynnik chłodniczy / Eco-friendly Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in


MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	CZĘŚĆ PRZECHOWALNICZA POD PÓŁKAMI [L] STORAGE SECTION UNDER THE SHELVES [L]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
MAXI ADVANCE 1.25 SQ	+1...+10	+25/60%	1.12	1250×1105×1200	1	155	230/50	R290
MAXI ADVANCE 2.5 SQ	+1...+10	+25/60%	2.25	2500×1105×1200	2	310	230/50	R290
MAXI ADVANCE 3.75 SQ	+1...+10	+25/60%	3.75	3750×1120×1200	3	465	230/50	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny z blachy lakierowanej	Exterior body powder-coated
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	Insulation 40mm from lacquered sheet metal
Agregat wewnętrzny	Plug-in (internal compressor)
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Kanały rozprowadzające powietrze	Air distribution ducts
Blat z HPL	Worktop made of HPL
Przysłony pleksi	Plexiglass back-covers
Oświetlenie LED, barwa zimna	Light - cold colour



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version (external compressor)
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Ekspozycja ze stali AISI 304	Exposition made of AISI 304 steel
Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 304	Storage space made of AISI 304 steel
Przegroda stała niska	Fixed partition low
Przegroda stała wysoka	Fixed partition high
Przegroda ruchoma wysoka	Movable partition high
Przegroda ruchoma niska	Movable partition low
Niska szyba frontowa	Low front glass
Półka szklana	Glass shelf
Półka klienta	Customer shelf
Odbojnik frontowy	Front bumper
Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)	Stepped exposition area (2 steps)
Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)	Stepped exposition area (3 steps)
Półka nablutowa na kasę	Cashier shelf over the worktop
Blat roboczy z blachy nierdzewnej	Stainless worktop
Blat granitowy	Worktop made of granite
Gniazdo elektryczne	Electric socket
Oświetlenie LED, barwa do mięsa	Light - meat colour
Oświetlenie LED, barwa ciepła	Light - warm colour
Wersja na ryby i owoce morze - łuska lodowa	Fish and seafood version - crashed ice
Wtyczka angielska	UK plug



MAXI ADVANCE CORNERS

NEW

Lada chłodnicza / Cooling counter

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets



Korzyści	Key benefits
Ponadstandardowa ekspozycja Więcej sprzedaży z każdego metra. Duża powierzchnia ekspozycyjna zwiększająca widoczność produktów i obrót w strefie świeżej żywności.	Above-standard Display More sales from every meter. Large display surface enhances product visibility and turnover in the fresh food area.
Niskie zużycie energii Kontrola kosztów w całym cyklu życia. Energooszczędne rozwiązania i zoptymalizowany układ chłodniczy obniżające roczne zużycie kWh i TCO.	Low Energy Consumption Cost control throughout the lifecycle. Energy-efficient solutions and optimized refrigeration layout reduce annual kWh consumption and TCO.
Modułowa konstrukcja Elastyczna rozbudowa bez przebudowy sklepu. System łączenia w ciągi sprzedażowe dopasowane do formatu i powierzchni lokalu.	Modular Design Flexible expansion without store remodeling. Connection system for sales lines adapted to store format and space.
Szybki dostęp serwisowy Krótsze przestoje, większa ciągłość sprzedaży. Konstrukcja ułatwiająca dostęp do kluczowych komponentów i skracająca czas interwencji serwisowej.	Quick Service Access Shorter downtime, higher sales continuity. Construction allows easy access to key components, reducing service intervention time.
Design dopasowany do konceptu Spójność wizualna strefy sprzedaży. Wersje dopasowanie do segmentu premium, convenience lub tradycyjnego retail.	Design Adapted to Store Concept Visual consistency across the sales area. Versions tailored for premium, convenience, or traditional retail segments.
Cicha praca i opcja remote Komfort klientów i personelu. Stabilna praca akustyczna oraz możliwość współpracy z agregatem zewnętrznym.	Quiet Operation & Remote Option Customer and staff comfort. Stable acoustic performance and compatibility with an external condensing unit.
Łatwość czyszczenia i higiena Sprawną obsługę i bezpieczeństwo operacyjne. Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające utrzymanie czystości i kompatybilność z pojemnikami E2	Easy Cleaning & Hygiene Efficient handling and operational safety. Structural solutions facilitate cleaning and compatibility with E2 containers.



Dostępne moduły / Modules:

1.25, 2.5, 3.75, 1.25 SQ, 2.5 SQ, 3.75 SQ



Zakres temperatury / Temperature range:

+1... +10[°C]



Ekologiczny czynnik chłodniczy
/ Eco-friendly Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in




MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJ [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓLEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
MAXI ADVANCE NW	+1...+10	+25/60%	1,106	1317×1317×1200	4	230/50	R290
MAXI ADVANCE NZ	+1...+10	+25/60%	1,046	1268×1268×1200	4	230/50	R290
MAXI ADVANCE NW SQ	+1...+10	+25/60%	1,046	1268×1268×1200	4	230/50	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Korpus zewnętrzny z blachy lakierowanej	Exterior body powder-coated
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	Insulation 40mm from lacquered sheet metal
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Ecological refrigerant
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Blat z HPL	Worktop made of HPL
Przysłony pleksi	Plexiglass back-covers
Oświetlenie LED, barwa zimna	Light - cold colour




Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Ekspozycja ze stali AISI 304	Exposition made of AISI 304 steel
Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 304	Storage space made of AISI 304 steel
Przegroda stała niska	Fixed partition low
Przegroda stała wysoka	Fixed partition high
Przegroda ruchoma wysoka	Movable partition high
Przegroda ruchoma niska	Movable partition low
Niska szyba frontowa	Low front glass
Półka szklana	Glass shelf
Półka klienta	Customer shelf
Odbojnik frontowy	Front bumper
Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)	Stepped exposition area (2 steps)
Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)	Stepped exposition area (3 steps)
Półka nablutowa na kasę	Cashier shelf over the worktop
Blat roboczy z blachy nierdzewnej	Stainless worktop
Blat granitowy	Worktop made of granite
Gniazdo elektryczne	Electric socket
Oświetlenie LED, barwa do mięsa	Light - meat colour
Oświetlenie LED, barwa ciepła	Light - warm colour
Wersja na ryby i owoce morze - łuska lodowa	Fish and seafood version - crashed ice
Wtyczka angielska	UK plug



FUTURA

Lada chłodnicza / Cooling counter

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets



Główne cechy	Key features
Duża powierzchnia ekspozycyjna	More expo-area for your products
Szyba przednia prosta - transparenta ekspozycja	Straight fron glass - transparent exposure
Podnoszona przednia szyba* - ułatwia towarowanie	Lift-up system of front glass - easy merchandising
*jako opcja	*as an option



Dostępne moduły / Modules:

1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.75,
NW 90, NZ 90



Zakres temperatury / Temperature range:

+1... +10 [°C]



Agregat zewnętrzny / Remote


MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	KLASA TEMPERATUROWA TEMPERATURE CLASS	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ [l] STORAGE SPACE CAPACITY [l]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
FUTURA 1.25	+1...+10	+25/60%	3M2	1.13	1250×1180×1200	1	150	230/50	120	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA 1.5	+1...+10	+25/60%	3M2	1.36	1500×1180×1200	1	180	230/50	140	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA 2.0	+1...+10	+25/60%	3M2	1.81	2000×1180×1200	2	240	230/50	290	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA 2.5	+1...+10	+25/60%	3M2	2.26	2500×1180×1200	2	300	230/50	320	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA 3.0	+1...+10	+25/60%	3M2	2.72	3000×1180×1200	2	360	230/50	350	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA 3.75	+1...+10	+25/60%	3M2	3.4	3750×1180×1200	3	450	230/50	390	R448a/R449a/R744(CO2)



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated - RAL colour
Szyba przednia prosta	Straight front glass
Błat ze stali AISI 304	Worktop made of AISI 304 steel
Ekspozycja ze stali AISI 304	Exposition made of AISI 304 steel
Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 430	Storage space made of AISI 430 steel
Przysłony z pleksi	Plexiglass back-covers
Regulowane nogi	Adjustable legs
Oświetlenie - barwa neutralna	Light - neutral colour



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza	Intelligent system of automatic condenser cleaning
Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 304	Storage space made of AISI 304 steel
Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm)	Solid sides (2 pcs=80 mm)
Bok lewy pełny	Solid left side
Bok prawy pełny	Solid right side
Przegroda komory przechowalniczej	Partition of the storage chamber
Przegroda stała niska	Fixed partition low
Przegroda stała wysoka	Fixed partition high
Przegroda ruchoma niska	Movable partition low
Przegroda ruchoma wysoka	Movable partition high
Niska szyba frontowa	Low front glass
Podnoszona przednia szyba	Lift-up system of front glass
Półka frontowa klienta	Client front shelf
Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)	Stepped exposition area (2 steps)
Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)	Stepped exposition area (3 steps)
Błat granitowy	Worktop made of granite
Odbojnik frontowy	Front bumper
Gniazdo elektryczne pojedyncze	Single electric socket
Gniazdo elektryczne podwójne	Double electric socket
Oświetlenie - barwa czerwona	Light - red colour
Oświetlenie - barwa ciepła	Light - warm colour
Wtyczka angielska	UK plug




FUTURA CORNERS

Lada chłodnicza / Cooling counter

● Sklepy i supermarkety / Shops&markets



Główne cechy	Key features
Duża powierzchnia ekspozycyjna	More expo-area for your products
Szyba przednia prosta - transparenta ekspozycja	Straight front glass - transparent exposure
Podnoszona przednia szyba* - ułatwia towarowanie	Lift-up system of front glass - easy merchandising
*jako opcja	*as an option



Futura NW



Dostępne moduły / Modules:

1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.75,
NW 90, NZ 90




Zakres temperatury / Temperature range:

+1... +10 [°C]



Agregat zewnętrzny / Remote



Futura NZ

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	KLASA TEMPERATUROWA TEMPERATURE CLASS	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA DRZWI NUMBER OF DOORS	POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ [l] STORAGE SPACE CAPACITY [l]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	WAGA NETTO [kg] NET WEIGHT [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
FUTURA NW 90	+1...+10	+25/60%	3M2	1.35	1340×1180×1200	2	188	230/50	180	R448a/R449a/R744(CO2)
FUTURA NZ 90	+1...+10	+25/60%	3M2	1.35	1370×1180×1200	-	-	230/50	180	R448a/R449a/R744(CO2)






Wypożenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug-in (internal compressor)
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic controller with digital display of temperature
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Automatyczne odszranianie	Automatic defrost
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Exterior body powder-coated - RAL colour
Szyba przednia prosta	Straight front glass
Błat ze stali AISI 304	Worktop made of AISI 304 steel
Ekspozycja ze stali AISI 304	Exposition made of AISI 304 steel
Przysłony z pleksi	Plexiglass back-covers
Regulowane nogi	Adjustable legs
Oświetlenie - barwa neutralna	Light - neutral colour






Wypożenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version (external compressor)
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic evaporation of condensate
Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza	Intelligent system of automatic condenser cleaning
Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm)	Solid sides (2 pcs=80 mm)
Bok lewy pełny	Solid left side
Bok prawy pełny	Solid right side
Podnoszona przednia szyba	Lift-up system of front glass
Półka frontowa klienta	Client front shelf
Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)	Stepped exposition area (2 steps)
Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)	Stepped exposition area (3 steps)
Błat granitowy	Worktop made of granite
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie - barwa czerwona	Light - red colour
Oświetlenie - barwa ciepła	Light - warm colour
Wtyczka angielska	UK plug

Futura NW 90



Futura NZ 90





REGAŁY
CHŁODNICZE

MULTIDECK
CHILLERS

CHILLVIEW

Regał chłodniczy / Multideck chiller

- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets

REGAŁY CHŁODNICZE / MULTIDECK CHILLERS



Dostępne moduły / Modules:

1000, 1250



Zakres temperatury / Temperature range:

+1...+4[°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE[°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
ChillView C 1000	+1...+4	+25/60%	1.75	1000×800×1448	4	230/50	R290
ChillView C 1250	+1...+4	+25/60%	2.19	1250×800×1448	4	230/50	R290




Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug-in version
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic temperature controller with display
Automatyczne odszranianie	Automatic defrosting
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Eco-friendly refrigerant
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of painted sheet metal
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	40 mm insulation made of eco-friendly polyurethane foam
Półki ekspozycyjne z blachy lakierowanej (z możliwością regulacji wysokości)	Display shelves made of painted sheet metal (height adjustable)
Oświetlenie LED, barwa ciepła	LED lighting, warm color
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciąg	Unit suitable for built-in installation and for joining in a continuous line
Nogi regulowane	Adjustable legs



Wyposażenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic condensate evaporation
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Wersja neutralna	Neutral version
Półka szklana	Glass shelf
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie LED, barwa do zimna	LED lighting, cool white color
Wtyczka angielska	UK plug
Komplet kółek	Set of castors



A-A



Regał chłodniczy / Multideck chiller

- Sklepy i supermarkety
/ Shops&markets



Dostępne moduły / Modules:

1250, 1640, 2500, 3750



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Zakres temperatury / Temperature range:

+4... +10 [°C]



Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m2] EXPOSITION SURFACE [m2]	WYMIARY MODUŁU [mm - dł × gł × wys] MODULE DIMENSIONS [mm - l × d × h]	LICZBA PÓŁEK NUMBER OF SHELVES	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
Maro C1250	+4... +10	+25/60%	3,4	1250×820×2200	6	230/50	R290
Maro C1640	+4... +10	+25/60%	4,4	1640×820×2200	6	230/50	R290
Maro C 2500	+4... +10	+25/60%	6,8	2500×820×2200	6	230/50	R290
Maro C 3750	+4... +10	+25/60%	10,2	3750×820×2200	6	230/50	R290




Wposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Internal condensing unit
Chłodzenie dynamiczne	Dynamic cooling system
Uchylnie drzwi szklane	Tilting glass doors
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic temperature controller with display
Automatyczne odszranianie	Automatic defrosting
Ekologiczny czynnik chłodniczy	Eco-friendly refrigerant
Wnętrze wykonane z blachy lakierowanej	Interior made of painted steel sheet
Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej	40 mm insulation made of eco-friendly polyurethane foam
Półki ekspozycyjne z blachy lakierowanej (z możliwością regulacji wysokości)	Painted steel display shelves (height-adjustable)
Oświetlenie LED, barwa zimna	LED lighting, cool color temperature
Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciąg	Suitable for built-in installation and modular line configuration
Nogi regulowane	Adjustable feet for leveling



Wposażenie opcjonalne	Optional equipment
Wersja pod agregat zewnętrzny	Remote version
Roleta (zakres temperatury +4.. +10 [°C])	Roll-up cover (temperature range +4.. +10 [°C])
Grzałka odszraniania parownika	Evaporator defrost heater
Automatyczne odparowanie kondensatu	Automatic condensate evaporation
Odbojnik frontowy	Front bumper
Oświetlenie półek	Shelf lighting
Wtyczka angielska	UK plug
Górne lustro	Top mirror
Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej	Interior made of stainless steel
Korpus zewnętrzny wykonany z blachy nierdzewnej	External body made of stainless steel
Listwa cenowa	Price label strip

A-A





**URZĄDZENIA ZAPLECZOWE
I SPECJALISTYCZNE**

**STORAGE CABINETS
& SPECIALIZED
EQUIPMENT**

Komora na odpady / Refrigerated waste container

- HoReCa, sklepy i supermarkety,
zakłady przetwórstwa i produkcji żywności
/HoReCa, shops and supermarkets, food processing
and production plants

MODEL URZĄDZENIA MODEL	KNO 240	KNO 240 x 2
ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	-1...+4	-1...+4
KLASA KLIMATYCZNA CLIMATE CLASS	3	3
KLASA TEMPERATUROWA TEMPERATURE CLASS	M0	M0
OTOCZENIE [°C/RH] AMBIENT CONDITIONS [°C/RH]	+16...+25/60%	+16...+25/60%
POJEMNOŚĆ NETTO [l] NET CAPACITY [l]	400	840
POJEMNOŚĆ BRUTTO [l] GROSS CAPACITY [l]	480	1000
WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm - dł × gł × wys] EXTERNAL DIMENSIONS [mm - l × d × h]	1031×889×1185	1700×889×1185
WYMIARY WEWNĘTRZNE [mm - dł × gł × wys] INTERNAL DIMENSIONS [mm - l × d × h]	609×738×1060	1278×738×1060
WYMIARY ZEWNĘTRZNE Z OTWARTYMI DRZWIAMI [mm - dł × gł × wys] EXTERNAL DIMENSIONS WITH OPEN DOOR [mm - l × d × h]	1031×1531×1668	1700×1531×1668
ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	230/50	230/50
CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT	R290	R290

**Dostępne pojemności / Available capacities:**

do koszy o pojemności 240 l - jednej lub dwóch sztuk
For containers with a capacity of 240 liters (one or two pieces)

**Zakres temperatury / Temperature range:**

-1...+4 [°C]

**Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**

R290

**Agregat wewnętrzny / Plug-in****Główne cechy**

Urządzenie przeznaczone do przechowywania odpadów przed przekazaniem ich do utylizacji

Wrzut odpadów od góry

Komora dostosowana do koszy o pojemności 240 l - jednej lub dwóch sztuk

Schłodzenie odpadów zabezpiecza przed ich dalszą degradacją, powstawaniem niepożądanych zapachów, opóźnia proces tworzenia niebezpiecznych dla zdrowia i życia bakterii

Zastosowanie w lokalach gastronomicznych i handlowych, ośrodkach medycznych, zakładach produkcji i przetwórstwa żywności

Key features

A device designed to store waste before utilization

Waste throwing from the top

Chamber adapted to baskets with a capacity of 240 liters

Cooling waste protects against further degradation, the formation of undesirable odors, and delays the process of creating bacteria that are dangerous to health and life.

Can be used in catering and commercial premises, medical centers, food production and processing plants




Wyposażenie standardowe

Chłodzenie dynamiczne
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
Automatyczne odszranianie
Automatyczne odparowanie kondensatu
Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej; wykończenie powierzchni - szlif
Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej; wykończenie powierzchni - błysk

Standard equipment

Dynamic cooling
Electronic controller with digital display of temperature
Automatic defrost
Automatic evaporation of condensate
Insulation made of ecological polyurethane foam
External body made of ground stainless steel
Inside made of stainless steel, mirror finishing



TYP Z

Zamrażarka skrzyniowa / Chest freezer

- HoReCa, Stacje Benzynowe, Food Trucks
/HoReCa, Petrol Stations, Food Trucks



Główne cechy	Key features
Duża pojemność	Large capacity
Zapewnia warunki do przechowywania produktów głęboko mrożonych	Provides suitable conditions for storing deep-frozen products
Znajduje zastosowanie na zaplecach placówek handlowych oraz lokali	Suitable for use both in the backrooms of retail stores and petrol stations, as well as in street food establishments (food trucks, catering containers)
Górne kłapy - idealne rozwiązanie w lokalach o wąskich przejściach (food truck'i, kontenery gastronomiczne)	Top lids - an ideal solution for venues with narrow aisles (food trucks, catering containers)



Zakres temperatury / Temperature range:

-18...-20 [°C]



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290



Agregat wewnętrzny / Plug-in



MODEL URZĄDZENIA MODEL	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	LICZBA GÓRNYCH KLAP NUMBER OF PANEL DOORS	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
TYP Z57	1602 × 775 × 904	-18...-20	1	230/50	R290
TYP Z67	1700 × 762 × 905	-18...-20	2	230/50	R290




Wypożazenie standardowe

Wypożazenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug in
Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Electronic temperature controller with display
Chłodzenie grawitacyjne	Gravity cooling
Pojemnik na skropliny	Condensate tray
Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL	Powder-coated exterior body in RAL color
Górne klapy	Top lids
Drzwi pełne	Solid doors
Magnetyczna uszczelka drzwi	Magnetic door gasket
Wnętrze z aluminium	Aluminum interior
Kosze metalowe pokrywane	Plastic-coated metal baskets



Wypożazenie opcjonalne

Wypożazenie opcjonalne	Optional equipment
Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430	Exterior body in AISI 430 stainless steel
Wnętrze ze stali AISI 430	Interior in AISI 430 stainless steel
Wtyczka angielska	UK plug



Gondola / Spot merchandiser

- Sklepy & Supermarkety, HoReCa,
Stacje Benzynowe
/ Shops & Supermarkets,
HoReCa, Petrol Stations



Główne cechy

Idealne do przechowywania
szybko psujących się
owoców (jagody, maliny,
porzeczki)

Utrzymuje optymalną
temperaturę

Atrakcyjna prezentacja
zwiększająca sprzedaż

Key features

Ideal for storing highly
perishable fruits (berries,
raspberries, currants)

Maintains optimal
temperature

Attractive display boosting
sales



Dostępne moduły / Modules:

1300



Zakres temperatury / Temperature range:

+4...+8



Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290






Agregat wewnętrzny / Plug-in

MODEL URZĄDZENIA MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C] TEMP. RANGE [°C]	POJEMNOŚĆ NETTO [l] NET CAPACITY [l]	WYMIARY [mm - dł × gł × wys] DIMENSIONS [mm - l × d × h]	ZASILANIE [V/Hz] POWER SUPPLY [V/Hz]	CZYNNIK CHŁODNICZY REFRIGERANT
Berry 1300	+4...+8	110	1290×790×745	230/50	R290



Wyposażenie standardowe	Standard equipment
Agregat wewnętrzny	Plug-in version
Elektroniczny sterownik temperatury	Electronic temperature controller
Korpus zew. oraz wew. lakierowany na kolor RAL	Exterior and interior painted in RAL color
Oświetlenie LED	LED lighting
Ekologiczny czynnik chłodniczy R290	Eco-friendly refrigerant R290
Automatyczne odparowanie skroplin	Automatic condensate evaporation
W standardzie cztery stopki	Four adjustable feet included as standard
Chłodzenie wymuszone	Forced cooling
Odszranianie przez postój + wentylator	Defrosting during standby with fan



Bolarus S.A.
ul. Wiśnicka 12
32-700 Bochnia

www.bolarus.com.pl
